

# KBT600MB

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Famiglia              | Cappa             |
| Tipologia             | Decorativa murale |
| Design                | Piatta a T        |
| Filtraggio            | A espulsione      |
| Controllo elettronico | Sì                |
| Materiale             | Inox              |
| Codice EAN            | 8017709347239     |
| Larghezza cappa       | 60 cm             |
| Estetica              | Universale        |
| Colore                | Nero Opaco        |
| Logo                  | Serigrafato       |



## Comandi

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Regolazione comandi | Tasti elettronici |
|---------------------|-------------------|

## Programmi / Funzioni

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N° velocità                     | 3                                                                                   |
| Velocità intensiva              |  |
| Funzione ricambio aria 24 h     |  |
| Opzioni di programmazione tempo |  |

## Caratteristiche Tecniche



|                                                        |          |                                                          |           |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| N° di luci                                             | 2        | Filtri antigrasso                                        | Alluminio |
| Tipo di Luce                                           | LED      | Indicatore cambio filtri                                 | Sì        |
| Potenza luce                                           | 1.3 W    | Diametro imbocco motore                                  | 150 mm    |
| Temperatura di Colore della luce (K)                   | 3000 K   | Distanza minima installazione da piano cottura gas       | 650 mm    |
| Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) | 820 m³/h | Distanza minima installazione da piano cottura elettrico | 500 mm    |
| Potenza motore                                         | 230 W    | Valvola di non ritorno                                   | Sì        |
| N° di filtri                                           | 2        |                                                          |           |

|                       | Capacità d'aspirazione<br>(IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC<br>60704-2-13) [dBA] |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Velocità 1            | 260                                          | 49                                   |
| Velocità 2            | 358                                          | 57                                   |
| Velocità 3            | 473                                          | 64                                   |
| Velocità<br>Intensiva | 686                                          | 72                                   |

## Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

## Prestazioni / Etichetta Energetica



|                                                 |            |                                                                                 |          |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Efficienza di consumo annuale (AEC)             | 53 kWh/a   | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)           | 48 dBA   |
| Classe di efficienza energetica (EEC)           | A          | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)          | 64 dBA   |
| Efficienza fluido dinamica (FDE)                | 29.8       | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)      | 71 dBA   |
| Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)     | A          | Fattore di aumento del tempo (F)                                                | 0.9      |
| Efficienza di illuminazione (LE)                | 70.4 lux/W | Indice di efficienza energetica                                                 | 52.0     |
| Classe di efficienza di illuminazione (LEC)     | A          | Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)           | 395 m³/h |
| Efficienza di filtraggio grassi (GFE)           | 79.7 %     | Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)         | 451 Pa   |
| Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)   | C          | Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)       | 159 W    |
| Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)      | 261 m³/h   | Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)                              | 3 W      |
| Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)     | 473 m³/h   | Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) | 156 lux  |
| Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) | 686 m³/h   | Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)                           | 70 dBA   |

## Collegamento Elettrico

---

**Dati nominali di  
collegamento elettrico**  
**Tensione**  
**Frequenza**

230 W

220-240 V

50-60 Hz

**Lunghezza cavo di  
alimentazione**  
**Spina**

1500 mm

No


---

## Accessori Compatibili

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT\* / KBCT\*



**KITFCKBTR**

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min.  
Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm

## Glossario simboli

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore. |  | Classe di efficienza energetica A                                                                                                                                                                     |
|  | Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.                                           |  | Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente. |
|  | Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.                                                                                |  | Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.                           |
|  | Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |