

KBT600MB

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
EAN-code	8017709347239
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Mat zwart
Logo	Geëtst



Bediening

Bediening	Elektronische toetsen
-----------	-----------------------

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium
Type lamp	LED		Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1,3 W		Diameter ventilatie outlet	150 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	3000 K		Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Capaciteit P0	820 m³/h		Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
Vermogen motor	230 W		Terugslagklep	Ja
Aantal filters	2			

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

Meegeleverde accessoires

Reductie pijp Ja

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) 53 kWh/jaar

Energie-efficiëntieklasse (EEC) A

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) 29,8

Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) A

Licht Efficiëntie (LE) 70,4 lux/W

Licht Efficiëntieklasse (LEC) A

Vetfilter Efficiëntie (GFE) 79,7 %

Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) C

Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) 261 m³/h

Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) 473 m³/h

Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) 686 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid 64 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA

Tijdverhogingsfactor (F) 0,9

Energie-efficiëntie Index 52,0

Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) 395 m³/h

Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) 451 Pa

Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) 159 W

Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) 3 W

Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux

Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) 70 dBA

Elektrische aansluiting

Lengte voedingskabel 1500 mm

Nominale aansluitwaarde	230 W	Stekker	Nee
Spanning	220-240 V		
Frequentie	50-60 Hz		


Opties niet inbegrepen

Koolstoffilter	No	Schouw dampkap	No
Afstandsbediening inbegrepen	No	Ventilatie outlet	No

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 pc of charcoal filter for the hood models KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs of Charcoal filter Regenerable* suitable for all the KBT/KBCT models. * It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 237,5(H)x245x10 mm

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.



Energy efficiency class A



Warning light(s): to advise when filters need changing.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.