

# KBT600MB

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Produktgrupp         | Köksfläkt              |
| Fläkttyp             | Väggmonterad köksfläkt |
| Design               | T platt                |
| Filtrering           | Utdrivning             |
| Elektronisk kontroll | Ja                     |
| Material             | Rostfritt stål         |
| EAN-kod              | 8017709347239          |
| Bredd på fläkt       | 60 cm                  |
| Estetik              | Universal              |
| Färg                 | Mattsvart              |
| Logga                | Med screentryck        |



## Kommandon

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Kontroller | Elektroniska knappar |
|------------|----------------------|

## Program / funktioner

|                      |   |
|----------------------|---|
| Antal hastigheter    | 3   |
| Intensiv hastighet   |  |
| Reningsfunktion 24 h |  |
| Timer                |  |

## Teknisk specifikation



|                                     |                       |                                    |           |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|
| Antal ljuskällor                    | 2                     | Fettfilter                         | Aluminium |
| Typ av lampa                        | LED                   | Indikator för filterbyte           | Ja        |
| Effekt lampa                        | 1.3 W                 | Luftutlopp                         | 150 mm    |
| Ljusets färgtemperatur, skala (K)   | 3000 K                | Minsta avstånd till gashäll        | 650 mm    |
| Maximal kapacitet i fritt läge (P0) | 820 m <sup>3</sup> /h | Minsta avstånd till elektrisk häll | 500 mm    |
| Motoreffekt                         | 230 W                 | Backventil                         | Ja        |
| Antal filter                        | 2                     |                                    |           |

Kapacitet (IEC 61591)  
[m<sup>3</sup>/h]

Ljudnivå (IEC 60704-2-13)  
[dBA]

|              |     |    |
|--------------|-----|----|
| Hastighet 1  | 260 | 49 |
| Hastighet 2  | 358 | 57 |
| Hastighet 3  | 473 | 64 |
| Intensivläge | 686 | 72 |

## Medföljande tillbehör

Rörförminskare      Ja

## Kapacitet/energietikett



|  |            |  |          |
|--|------------|--|----------|
| Årlig effektförbrukning (AEChood)        | 53 kWh/a   | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektsutsläpp vid min.hastighet (SPEmin) | 48 dBA   |
| Energiklass (EEC)                        | A          | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax)   | 64 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE)        | 29.8       | Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost) | 71 dBA   |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC) | A          | Tidsökningsfaktor (F)  | 0.9      |
| Ljuseffektivitet (LE)                    | 70.4 lux/W | Energieffektivitetsindex   | 52.0     |
| Ljuseffektivitetsklass (LEC)             | A          | Mest effektiva luftflöde (Qbep)  | 395 m³/h |
| Fettfiltreringseffektivitet (GFE)        | 79.7 %     | Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep)                               | 451 Pa   |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC) | C          | Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep)                              | 159 W    |
| Luftflöde, min.hastighet (Qmin)          | 261 m³/h   | Ljusets anslutningseffekt (WI)   | 3 W      |
| Luftflöde vid maxhastighet (Qmax)        | 473 m³/h   | Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle)                         | 156 lux  |
| Luftflöde vid intensivläge (Qboost)      | 686 m³/h   | Ljudtryck vid högsta läge (Lwa)  | 70 dBA   |

## Elektrisk anslutning

|                   |           |                |         |
|-------------------|-----------|----------------|---------|
| Anslutningseffekt | 230 W     | Sladdens längd | 1500 mm |
| Spänning          | 220-240 V | Typ av kontakt | Nej     |
| Frekvens          | 50-60 Hz  |                |         |

## Extra tillbehör

---

|               |    |                      |    |
|---------------|----|----------------------|----|
| Kolfilter     | No | Skorstensförlängning | No |
| Fjärrkontroll | No | Luftutlopp           | No |


---

## Kompatibela Tillbehör

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBTR**








1 st. återanvändningsbart\* kolfilter som passar alla KBT/KBCT-modeller. \* Kan diskas i diskmaskinen upp till 12 gånger och torkas i ugnen i 60 min på max 90 °C värme. mått 237,5 (H) x 245 x 10 mm



**KITFCKBT**

1 st. kolfilter med aktivt kol för KBT\*/KBCT\*-modeller, ej tvättbart.

## Symbols glossary

-  24h: När denna funktion är vald, byts luften ca 10 minuter varje timme under en 24-timmarsperiod, med lägsta hastighet och en låg ljudnivå
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varningslampa: Indikerar när filter behöver bytas.
-  Intensiv-/turboinställning: när extra snabb utsugning krävs.
-  Filter: Modellen har filter som hjälper till att avlägsna fett från ångan som kommer från pannorna under tillagningen.
-  Automatisk avstängning: Inställning för att köra efter tillagningen efter en förinställd tid och sedan stängas av automatiskt.
-  Lampor: Alla köksfläktar har belysning som lyser upp matlagingsytan och bidrar till stämningen i köket.