

## KBT600XE




Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709286613
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1.3 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	3000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja
Aantal filters	2		

Capaciteit (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	260	49
Snelheid 2	358	57
Snelheid 3	473	64
Snelheid Intensief	686	72

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel



**Jaarlijks energieverbruik (AEChood)** 53 kWh/a  
**Energie-efficiëntieklasse (EEC)** A  
**Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)** 29.8  
**Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)** A  
**Lichtefficiëntie (LEC)** 70.4 lux/W  
**Lichtefficiëntieklasse (LEC):** A  
**Vetfilterefficiëntie (GFE)** 79.7 %  
**Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)** C  
**Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)** 261 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)** 473 m<sup>3</sup>/h  
**Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)** 686 m<sup>3</sup>/h

**Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)** 48 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid** 64 dBA  
**Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid** 71 dBA  
**Tijdstoenamefactor (F)** 0.9  
**Energie-efficiëntie-index** 52.0  
**Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 395 m<sup>3</sup>/h  
**Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)** 451 Pa  
**Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)** 159 W  
**Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)** 3 W  
**Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)** 156 lux  
**Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)** 70 dBA


## Elektrische aansluiting

**Aansluitwaarde** 230 W  
**Spanning** 220-240 V  
**Frequentie** 50-60 Hz

**Lengte voedingskabel** 1500 mm  
**Stekker** Nee

## Opties niet inbegrepen

Meegelerde koolstoffilters	No	Schachtverlenging	No
Afstandsbediening	No	Ventilatie outlet	No



---

## Compatibele Accessoires

---



### KITCEKBT

Chimney extension, dimensions 261,5 \* 260 \* 830 mm suitable for T-shape hood KBT\* & KBCT\*, max hight 1380 mm Stainless Steel



### KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



### KITFCKBTR

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken