

# KBT900AE




Skupina výrobků	Kapota
Typ digestoře	Dekorativní nástěnný odsavač
Vzhled	T plochý
Extrakce	Extrakce
Elektronická řídicí jednotka	Ano
Materiál	Materiál s nátěrem
Typ oceli	Kartáčovaný
EAN kód	8017709312961
Šířka digestoře	90 cm
Estetika	Universale
Barva	Antracitová
Logo	Silk screen



## Ovládání

Nastavení ovládání	Elektronická tlačítka
--------------------	-----------------------

## Program/funkce

Počet rychlostí	3
Intenzivní rychlost	
24 h funkce výměny vzduchu	
Možnosti nastavení času	

## Technické parametry



Počet světel	2	Filtry proti mastnotě	Hliník
Typ osvětlení	LED	Indikátor výměny filtru	Ano
Výkon osvětlení	1.3 W	Ventilační otvor	150 mm
Maximální kapacita volného výstupu	730 m <sup>3</sup> /h	Minimální vzdálenost od PLYNOVÉ varné desky	650 mm
Výkon motoru	230 W	Minimální vzdálenost od ELEKTRICKÉ varné desky	500 mm
Počet filtrů	3	Zpětný ventil	Ano

Sací výkon IEC  
61591 [m<sup>3</sup>/h]

Hladina hluku IEC 60704-  
2-13 [dBA]

Rychlost 1	265	47
Rychlost 2	360	55
Rychlost 3	480	62
Intenzivní rychlost	713	72

## Přiložené příslušenství

Redukce potrubí      Ano

## Výkon/energetický štítek



Roční účinnost spotřeby (AEC)	54 kWh/a	Vážená emise akustického výkonu při minimální rychlosti (SPEmin)	46 dBA
Třída energetické účinnosti (EHS)	A	Vážená emise akustického výkonu při maximální rychlosti (SPEmax)	62 dBA
Dynamická účinnost kapalin (FDE)	31.2	Vážená emise akustického výkonu při intenzivní rychlosti (SPEboost)	71 dBA
Třída dynamické účinnosti kapalin (FDEC)	A	Faktor prodloužení času (F)	0.9
Účinnost osvětlení (LE)	60.0 lux/W	Třída energetické účinnosti	52.0
Třída účinnosti osvětlení (LEC)	A	Průtok vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Účinnost filtrování tuků (GFE)	76.5 %	Tlak vzduchu měřený za podmínek maximální účinnosti (Pbep)	451 Pa
Třída účinnosti filtrování tuků (GFEC)	C	Měřený příkon elektrické energie za podmínek maximální účinnosti (Wbep)	159 W
Průtok vzduchu při minimální rychlosti (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Jmenovitá spotřeba energie osvětlovací soustavy (WL)	3 W
Průtok vzduchu při maximální rychlosti (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h	Průměrné osvětlení osvětlovací soustavy na varné desce (Emiddle)	156 lux
Průtok vzduchu při přídavné rychlosti (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h	Hladina akustického výkonu při nejvyšším nastavení (Lwa)	62 dBA

## Elektrické připojení

Kmitočet (Hz)      50-60 Hz

---

<b>Jmenovitý výkon elektrického připojení</b>	230 W	<b>Power supply cable length</b>	1500 mm
<b>Napětí</b>	220-240 V		

## Volitelné příslušenství

---

<b>Filtr s aktivním uhlím</b>	No	<b>Prodloužení komínu</b>	No
<b>Dálkové ovládání</b>	No	<b>Ventilační otvor</b>	No


---

## Compatible Accessories

---



**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**








1 ks filtru s aktivním uhlím pro modely KBT\* / KBCT\*



**KITFCKBTR**

1 ks filtru s aktivním uhlím, regenerovatelný\* vhodný pro všechny modely KBT/KBCT. \* Lze mýt v myčce až 12x a sušit v troubě při max. 90° po dobu 60 minut. Rozměr 237,5(V) x 245 x 10 mm

## Symbols glossary

-  24 h: Je-li zvolena tato funkce, osvěžuje vzduch po dobu cca 10 minut každou hodinu po dobu 24 hodin při minimální rychlosti a nepozorovatelné hladině hluku.
-  A: Sušicí výkon výrobku měřený od A+++ do D/G v závislosti na skupině výrobků
-  Výstražná kontrolka(-y): upozorňuje(-í) na nutnost výměny filtrů.
-  Intenzivní/turbo nastavení: je-li vyžadováno extra rychlé odsávání
-  Filtry: Model má filtry, které pomáhají odstranit mastnotu z páry vycházející z nádobí během vaření.
-  Automatické vypnutí: Speciální nastavení, které se spustí po skončení vaření po předem nastavenou dobu, a poté se automaticky vypne.
-  "LED světlo:" Všechny odsavače par jsou vybaveny osvětlením, které osvětluje varnou plochu nebo dotváří prostředí kuchyně.