KBT900AE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709312961
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Anthrazit
Markenlogo	Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	BOOST
Luftreinigungsfunktion 24h	24 hours
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

Anzahl der Beleuchtungen	2
Art der Beleuchtung	LED
Beleuchtungsleistung	1,3 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h
Motorleistung	230 W
Anzahl der Fettfilter	3
Art der Fettfilter	Aluminium
Filterwechselanzeige	Ja
Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm
Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm
Luftrückschlagklappe	Ja

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft	Ja

Technische Daten / Energielabel

Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	54 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,2
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	60,0 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,5 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	480 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	713 m³/h
A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,0
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Beleuchtungsleistung	3 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert	230 W	**Länge Netzkabel**	1500 mm
Spannung	220-240 V	**Netzstecker**	Nein
Frequenz	50-60 Hz		


Zubehör

Aktivkohlefilter	No	**Kaminschachtverlängerung**	No
Fernbedienung	No	**Motoranschluss**	No

Kompatibel Zubehör




KITCEKBTMB



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*

KITFCKBTR



Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

Symbolverzeichnis



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Energieeffizienzklasse A



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung