

# KBT900AE




Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709312961
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Anthrazit
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

## Technische Eigenschaften

					
Anzahl der Beleuchtungen	2		Art der Fettfilter	Aluminium	
Art der Beleuchtung	LED		Filterwechselanzeige	Ja	
Beleuchtungsleistung	1,3 W		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m <sup>3</sup> /h		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm	
Motorleistung	230 W		Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm	
Anzahl der Fettfilter	3		Luftrückschlagklappe	Ja	

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

## Serienzubehör

Adapter für Abluft      Ja

## Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	54 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	46 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31,2	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	60,0 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,0
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76,5 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	451 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	3 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

## Elektrischer Anschluss

---

Elektr.  
Gesamtanschlußwert 230 W  
Spannung 220-240 V  
Frequenz 50-60 Hz

Länge Netzkabel 1500 mm  
Netzstecker Nein

## Zubehör

---

Aktivkohlefilter No  
Fernbedienung No

Kaminschachtverlängerung No  
Motoranschluss No

---

## Kompatibel Zubehör

---



**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform,  
für Serie KBT\* KBCT\*



**KITFCKBTR**

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige  
Bauform, für Serie KBT\*, KBCT\*,  
spülmaschineneeignet, bis zu 12x  
regenerierbar, Trocknung im Backofen  
bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH:  
237,5x245x10 mm

---

## Symbolverzeichnis

---



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung



Energieeffizienzklasse A



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung