

KBT900AE

Produktfamilie Art der Dunstabzugshaube

Umluft/Abluftbetrieb Elektronische Steuerung

Material

Art des Edelstahls

EAN-Code

Produktbreite

Ästhetik **Farbe**

Markenlogo

Dunstabzugshaube

Wandhaube

Flache T-Form

ja Ja

Oberfläche lackiert

Gebürstet

8017709312961

90 cm Neutral **Anthrazit**

Siebdruck



Bedienelemente

Art der Bedienung

Elektronische Tasten

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen Intensive Leistungsstufe

Luftreinigungsfunktion 24h

Timerfunktion







Technische Eigenschaften







2 Anzahl der Beleuchtungen

Art der Beleuchtung LFD 1.3 W Beleuchtungsleistung Luftstrom bei maximaler 730 m³/h

Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)

Motorleistung 230 W Anzahl der Fettfilter 3

Art der Fettfilter

Aluminium Filterwechselanzeige Ja 150 mm Durchmesser für

Motoranschluss

Min. Sicherheitsabstand 650 mm

zu Gas-Kochfeld

Min. Sicherheitsabstand 500 mm

zu Elektro-Kochfeld Luftrückschlagklappe

Ja

SMEG SPA 18.12.2025



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft

Technische Daten / Energielabel

Ja

A A			
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	54 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei	46 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α	niedrigster Stufe (SPEmin)	
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.2	A-bewertete Luftschallemission bei	62 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz	Α	maximaler Stufe (SPEmax)	
(FDEhood) Beleuchtungseffizienz	60.0 lux/W	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
(LEhood) Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Fettabscheidegrad (GFEhood)	76.5 %	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.0
Klasse für den Fettabscheidegrad	С	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	395 m³/h
(GFEhood)		Statistischer Druckunterschied im	451 Pa
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	265 m³/h	Bestpunkt (Pbep)	
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	480 m³/h	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	159 W
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	713 m³/h	Beleuchtungsleistung	3 W
(Qboost)		Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	156 lux
		A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

SMEG SPA 18.12.2025



Elektrischer Anschluss

Elektr. Gesamtanschlußwert 230 W

Frequenz

50-60 Hz

Spannung 220-240 V Länge Netzkabel 1500 mm

Zubehör

Aktivkohlefilter Fernbedienung

No Νo

Kaminschachtverlängerung No Motoranschluss

SMEG SPA 18.12.2025



Kompatibel Zubehör



KITCEKBTMB



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*

KITFCKBTR



Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm

SMEG SPA 18.12.2025



Symbols glossary



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Energy efficiency class A



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung

SMEG SPA 18.12.2025