

KBT900AE

Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Wandhaube
Design	Flache T-Form
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709312961
Produktbreite	90 cm






Ästhetik

Ästhetik	Neutral	Markenlogo	Siebdruck
Farbe	Anthrazit		




Bedienelemente

Art der Bedienung	Elektronische Tasten
-------------------	----------------------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften

  			
Anzahl der Beleuchtungen	2	Art der Fettfilter	Aluminium
Art der Beleuchtung	LED	Filterwechselanzeige	Ja
Beleuchtungsleistung	1.3 W	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm
		Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0) 730 m³/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm

Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 230 W

Anzahl der Fettfilter 3

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	265	47
Leistungsstufe 2	360	55
Leistungsstufe 3	480	62
Intensiv	713	72

Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{hood}) 54 kWh/Jahr

Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D) A

Fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) 31.2

Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDE_{hood}) A

Beleuchtungseffizienz (LE_{hood}) 60.0 lux/W

Beleuchtungseffizienzklasse (LE_{hood}) A

Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) 76.5 %

Klasse für den Fettabscheidegrad (GFE_{hood}) C

Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Q_{min}) 265 m³/h

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Q_{max}) 480 m³/h

Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Q_{boost}) 713 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPE_{max}) 62 dBA

A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPE_{boost}) 71 dBA

Energieverbrauch im Stand-by Modus (P_s) 0.22 W

Zeitverlängerungsfaktor (f) 0.9

Energieeffizienzindex (EEI_{hood}) 52.0

Volumenstrom im Bestpunkt (Q_{bep}) 395 m³/h

Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (P_{bep}) 451 Pa

Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (W_{bep}) 159 W

Beleuchtungsleistung 3 W

Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (E_{middle}) 156 lux

A-bewertete
Luftschallemission bei
niedrigster Stufe (SPEmin) 46 dBA


A-bewertete
Luftschallemission bei
höchster Einstellung
(Lwa) 62 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr.
Gesamtanschlußwert 230 W
Spannung 220-240 V


Frequenz 50-60 Hz
Länge Netzkabel 1500 mm

Sonderzubehör



KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT* KBCT*



KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT*, KBCT*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)



24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit



Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung