

# KBT900AE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Produktfamilie           | Dunstabzugshaube    |
| Art der Dunstabzugshaube | Wandhaube           |
| Design                   | Flache T-Form       |
| Umluft/Abluftbetrieb     | ja                  |
| Elektronische Steuerung  | Ja                  |
| Material                 | Oberfläche lackiert |
| Art des Edelstahls       | Gebürstet           |
| EAN-Code                 | 8017709312961       |
| Produktbreite            | 90 cm               |






## Ästhetik

|          |           |            |           |
|----------|-----------|------------|-----------|
| Ästhetik | Neutral   | Markenlogo | Siebdruck |
| Farbe    | Anthrazit |            |           |




## Bedienelemente

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Art der Bedienung | Elektronische Tasten |
|-------------------|----------------------|

## Programme / Funktionen

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Anzahl der Leistungsstufen | 3   |
| Intensive Leistungsstufe   |  |
| Luftreinigungsfunktion 24h |  |
| Timerfunktion              |  |

## Technische Eigenschaften

|  |       |   |           |
|--|-------|---|-----------|
|    |       |   |           |
| Anzahl der Beleuchtungen   | 2     | Art der Fettfilter                      | Aluminium |
| Art der Beleuchtung  | LED   | Filterwechselanzeige                    | Ja        |
| Beleuchtungsleistung   | 1.3 W | Durchmesser für Motoranschluss          | 150 mm    |
|  |       | Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld | 650 mm    |

Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (PO) 730 m<sup>3</sup>/h

Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld 500 mm

Luftrückschlagklappe Ja

Motorleistung 230 W

Anzahl der Fettfilter 3

|                  | Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h] | A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|------------------|---|---|
| Leistungsstufe 1 | 265   | 47  |
| Leistungsstufe 2 | 360   | 55  |
| Leistungsstufe 3 | 480   | 62  |
| Intensiv         | 713   | 72  |

## Serienzubehör

Adapter für Abluft Ja

## Technische Daten / Energielabel



|   |                       |   |                       |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)                         | 54 kWh/Jahr           | A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)   | 62 dB(A)              |
| Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)       | A                     | A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)   | 71 dB(A)              |
| Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)                           | 31.2                  | Energieverbrauch im Stand-by Modus (Ps)                       | 0.22 W                |
| Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)            | A                     | Zeitverlängerungsfaktor (f)                                   | 0.9                   |
| Beleuchtungseffizienz (LEhood)                                | 60.0 lux/W            | Energieeffizienzindex (EEI hood)                              | 52.0                  |
| Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)                          | A                     | Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)                              | 395 m <sup>3</sup> /h |
| Fettabscheidegrad (GFEhood)                                   | 76.5 %                | Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)            | 451 Pa                |
| Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)                    | C                     | Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)              | 159 W                 |
| Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)                | 265 m <sup>3</sup> /h | Beleuchtungsleistung  | 3 W                   |
| Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)                | 480 m <sup>3</sup> /h | Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle) | 156 lux               |
| Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)    | 713 m <sup>3</sup> /h |   |                       |
| A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin) | 46 dB(A)              |   |                       |

---

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>A-bewertete<br/>Luftschallemission bei<br/>höchster Einstellung<br/>(Lwa)</b> | <b>62 dB(A)</b> |
|--|-----------------|

## Elektrischer Anschluss

---


|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| <b>Elektr.<br/>Gesamtanschlußwert</b> | <b>230 W</b>     |
| <b>Spannung</b>                       | <b>220-240 V</b> |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Frequenz</b>        | <b>50-60 Hz</b> |
| <b>Länge Netzkabel</b> | <b>1500 mm</b>  |

---


## Sonderzubehör

---



### KITFCKBT

Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\* KBCT\*



### KITFCKBTR

Longlife-Aktivkohlefilter, rechteckige Bauform, für Serie KBT\*, KBCT\*, spülmaschinengeeignet, bis zu 12x regenerierbar, Trocknung im Backofen bei max. 90°C für 60 min., Abm. LxBxH: 237,5x245x10 mm










### KITCEKBTMB

Kaminschachtverlängerung für Abluft, Schwarz-Matt, für Wandhaube KBT\*/KBTC\*

---

## Symbols glossary (TT)

---

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | A: Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)   |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit                                      |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung        |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung  |   |   |