

# KBT900AE

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	T flat
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Festett anyag
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709312961
Páraelszívó szélessége	90 cm



## Küllem

Design család	Univerzális	Logo	Silk screen
Szín	Antracit		

## Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Elektronikus gombok
------------------	---------------------

## Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás légszűrő funkció	
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2		Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED		Szűrőcsere visszajelző	Igen
	Fényerősség	1.3 W		Szellőzőnyílás	150 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	730 m <sup>3</sup> /h		Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
	Motorteljesítmény	230 W			

Szűrők száma	3	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
		Visszacsapó szelep	Igen

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	265	47
2. sebességfokozat	360	55
3. sebességfokozat	480	62
Intenzív sebesség	713	72

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen
------------	------

## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	54 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	62 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámon (SPEboost)	71 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	31,2	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps)	0,22 W
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időnövekedési tényező (F)	0,9
Világításhatékonyság (LE)	60,0 lux/W	Energihatékonysági mutató	52,0
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	76,5 %	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	451 Pa
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	159 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h		
Légáramlás extra sebességen (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h		

---

Levegőben terjedő, A-  
súlyozású akusztikus  
zajkibocsátás minimális  
fordulatszámmon  
(SPEmin) 46 dBA

A világítási rendszer  
névleges  
energiafogyasztása  
(WL) 3 W

Lámpa átlagos  
megvilágítása a  
főzőfelületen (Emiddle) 156 lux

Hangteljesítményszint a  
legmagasabb  
beállításnál (Lwa) 62 dBA

## Elektromos csatlakozás

---


Elektromos csatlakozás  
névleges értéke 230 W  
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Tápkábel hossza 1500 mm

---

## Not included accessories

---




### KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT\* / KBCT\*










### KITCEKBTMB



### KITFCKBTR

1 db regenerálható \* aktívszén-szűrő minden KBT/KBCT modellhez. \* Mosogatógépben 12 alkalommal mosható és sütőben szárítható max. 90°-on 60 percig. Méret 237,5 (Ma)x245x10 mm

## Symbols glossary (TT)

-  24óra Ha ez a funkció be van jelölve, 24 órán keresztül óránként kb. 10 percig frissíti a levegőt minimális sebességgel és észrevehetetlen zajszint mellett.
-  Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.
-  Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.
-  Intenzív/turbó beállítás: ha extra gyors elszívás szükséges.
-  A: Termék szárítási teljesítménye, A+++ és D / G között a termékcsaládtól függően
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.