

## KBT900AE




Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	T-vorm plat
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709312961
Breedte dampkap	90 cm
Design	Universeel
Kleur	Antraciet
Logo	Geëtst



## Bediening

Bediening	Elektronische toetsen
-----------	-----------------------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	

## Technische specificaties

	Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium
	Type lamp	LED		Indicator vervangen filter	Ja
	Vermogen lamp	1,3 W		Diameter ventilatie outlet	150 mm
	Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h		Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
	Vermogen motor	230 W		Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
	Aantal filters	3		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	480	62
Snelheid Intensief	713	72

## Meegeleverde accessoires

Reductie pijp                      Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	54 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	46 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid	62 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	31,2	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Licht Efficiëntie (LE)	60,0 lux/W	Energie-efficiëntie Index	52,0
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	395 m <sup>3</sup> /h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	76,5 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	451 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	159 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	3 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	480 m <sup>3</sup> /h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	156 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	713 m <sup>3</sup> /h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	62 dBA

## Elektrische aansluiting

Lengte voedingskabel            1500 mm

---

<b>Nominale aansluitwaarde</b>	230 W	<b>Stekker</b>	Nee
<b>Spanning</b>	220-240 V		
<b>Frequentie</b>	50-60 Hz		

## Opties niet inbegrepen

---

<b>Koolstoffilter</b>	No	<b>Schouw dampkap</b>	No
<b>Afstandsbediening inbegrepen</b>	No	<b>Ventilatie outlet</b>	No

---

## Compatible Accessories

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 pc of charcoal filter for the hood models KBT\* / KBCT\*










**KITFCKBTR**

1 pcs of Charcoal filter Regenerable\* suitable for all the KBT/KBCT models. \* It can be washed in the dishwasher up to 12 times and dry in the oven at max 90° for 60 min. dimension 237,5(H)x245x10 mm

---

## Symbols glossary

---

- |  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Energy efficiency class A   |
|  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.   |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Warning light(s): to advise when filters need changing.   |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.   |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.  |   |   |