

# KBT900AE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312961
Breedte afzuigkap	90 cm






## Design

Esthetiek	Universeel	Logo	Geëts
Kleur	Antraciet		








## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties

	Aantal lampen	2		Vetfilters	Aluminium
	Soort verlichting	LED		Indicator vervangen filter	Ja
	Vermogen lamp	1.3 W		Afvoer	150 mm
	Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h		Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
	Vermogen motor	230 W			
	Aantal filters	3			

Minimale afstand vanaf inductie fornuis 500 mm  
 Terugslagklep Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	480	62
Snelheid Intensief	713	72

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 54 kWh/a  
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A  
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31.2  
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A  
 Lichtefficiëntie (LEC) 60.0 lux/W  
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A  
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 76.5 %  
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C  
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 265 m³/h  
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 480 m³/h  
 Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 713 m³/h  
 Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dB(A)

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 62 dB(A)  
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dB(A)  
 Vermogensverbruik in Stand-by modus 0.22 W  
 Tijdstoenamefactor (F) 0.9  
 Energie-efficiëntie-index 52.0  
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 395 m³/h  
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 451 Pa  
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 159 W  
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W  
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux  
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 62 dB(A)

## Elektrische aansluiting




---

<b>Aansluitwaarde</b>	230 W	<b>Frequentie</b>	50-60 Hz
<b>Spanning</b>	220-240 V	<b>Lengte voedingskabel</b>	1500 mm

---


## Accessoires niet inbegrepen

---



### KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



### KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



### KITCEKBTMB

---

## Symbols glossary (TT)

---



24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken