

KBT900AE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312961
Breedte afzuigkap	90 cm




Design

Esthetiek	Universeel	Logo	Geëts
Kleur	Antraciet		




Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

				
Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium	
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja	
Vermogen lamp	1.3 W	Afvoer	150 mm	
Capaciteit P0	730 m ³ /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm	
Vermogen motor	230 W			
Aantal filters	3			

Minimale afstand vanaf inductie fornuis 500 mm
 Terugslagklep Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	480	62
Snelheid Intensief	713	72

Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood) 54 kWh/a
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31,2
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A
 Lichtefficiëntie (LEC) 60,0 lux/W
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 76,5 %
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 265 m³/h
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 480 m³/h
 Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 713 m³/h
 Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dBA

Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 62 dBA
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA
 Vermogensverbruik in Stand-by modus 0,22 W
 Tijdstoenamefactor (F) 0,9
 Energie-efficiëntie-index 52,0
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 395 m³/h
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 451 Pa
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 159 W
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 62 dBA

Elektrische aansluiting


Aansluitwaarde	230 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm

Accessoires niet inbegrepen



KITFCKBT

1 stuk koolfilter voor KBT* / KBCT* modellen. Let op, niet regenererbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.










KITFCKBTR

Regenererbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT* / KBCT* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBTMB

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |
|  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. | | |