

# KBT900AE




Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	T-vorm plat
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Gelakt materiaal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312961
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Antraciet
Logo	Geëtst



## Bediening

Regeling bediening	Elektronische toetsen
--------------------	-----------------------

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties



Aantal lampen	2	Vetfilters	Aluminium
Soort verlichting	LED	Indicator vervangen filter	Ja
Vermogen lamp	1.3 W	Afvoer	150 mm
Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Vermogen motor	230 W	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Aantal filters	3	Terugslagklep	Ja

Capaciteit (IEC 61591) [m<sup>3</sup>/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	55
Snelheid 3	480	62
Snelheid Intensief	713	72

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 54 kWh/a  
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A  
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 31.2  
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A  
 Lichtefficiëntie (LEC) 60.0 lux/W  
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A  
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 76.5 %  
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C  
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 265 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 480 m<sup>3</sup>/h  
 Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost) 713 m<sup>3</sup>/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 46 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid 62 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA  
 Tijdstoenamefactor (F) 0.9  
 Energie-efficiëntie-index 52.0  
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 395 m<sup>3</sup>/h  
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 451 Pa  
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 159 W  
 Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL) 3 W  
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux  
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 62 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 230 W  
 Spanning 220-240 V  
 Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
 Stekker Nee

## Opties niet inbegrepen

---

**Meegeleverde  
koolstoffilters** No  
**Afstandsbediening** No

**Schachtverlenging** No  
**Ventilatie outlet** No


---

## Compatibele Accessoires

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBTR**








Regeneerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm



**KITFCKBT**

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regeneerbaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.

## Symbols glossary

-  24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.
-  Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
-  Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.
-  Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.
-  A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie
-  Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
-  Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken