

# KBT900AE

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Família             | Exaustor             |
| Tipo de exaustor    | de parede            |
| Série               | em T                 |
| Filtragem           | Extração             |
| Controlo eletrónico | Sim                  |
| Material            | Esmaltado            |
| Tipo de aço inox    | Escovado             |
| Código EAN          | 8017709312961        |
| Design              | Universal            |
| Cor                 | Antracite            |
| Logótipo            | Logótipo serigrafado |



## Comandos

|          |             |
|----------|-------------|
| Comandos | Eletrónicos |
|----------|-------------|

## Programa/ Funções

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Níveis de potência             | 3                                                                                   |
| Potência intensiva             |  |
| Função purificação 24 h        |  |
| Opções de programação do tempo |  |

## Especificações técnicas



|                                          |          |                                      |          |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|
| Nº de lâmpadas                           | 2        | Filtros antigordura                  | Alumínio |
| Tipo de iluminação                       | LEDs     | Indicador de substituição de filtros | Sim      |
| Potência das lâmpadas                    | 1.3 W    | Diâmetro da conduta de exaustão      | 150 mm   |
| Capacidade máxima de extração livre (P0) | 730 m³/h | Distância mínima à placa a gás       | 650 mm   |
| Potência do motor                        | 230 W    | Distância mínima à placa elétrica    | 500 mm   |
| Nº de filtros                            | 3        | Válvula antirretorno                 | Sim      |

|                      | Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h] | Ruído [dBA] |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------|
| 1º nível de potência | 265                                            | 47          |
| 2º nível de potência | 360                                            | 55          |
| 3º nível de potência | 480                                            | 62          |
| Potência intensiva   | 713                                            | 72          |

## Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração Sim

## Performance / Etiqueta energética



|                                                   |            |                                                                                        |          |
|---------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Consumo anual de energia (CAE exaustor)           | 54 kWh/a   | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima | 46 dBA   |
| Classe energética                                 | A          | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima | 62 dBA   |
| Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor) | 31,2       | Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost           | 71 dBA   |
| Classe de eficiência dinâmica dos fluidos         | A          | Fator de aumento de tempo                                                              | 0,9      |
| Eficiência de iluminação (IE exaustor)            | 60,0 lux/W | Índice de eficiência energética do primeiro forno                                      | 52,0     |
| Classe de eficiência da iluminação                | A          | Débito de ar medido no ponto de maior eficiência                                       | 395 m³/h |
| Eficiência de filtragem de gorduras               | 76,5 %     | Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência                                  | 451 Pa   |
| Classe de eficiência de filtragem de gorduras     | C          | Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência                                  | 159 W    |
| Valor do fluxo de ar na velocidade mínima         | 265 m³/h   | Potência nominal do sistema de iluminação                                              | 3 W      |
| Valor do fluxo de ar na velocidade máxima         | 480 m³/h   | Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura        | 156 lux  |
| Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost | 713 m³/h   |                                                                                        |          |

---

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Nível de ruído na<br>potência mais elevada | 62 dBA |
|--------------------------------------------|--------|

## Ligação elétrica

---

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Potência elétrica<br>nominal | 230 W     |
| Tensão (Volts)               | 220-240 V |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Frequência (Hz)                       | 50-60 Hz |
| Comprimento do cabo<br>de alimentação | 1500 mm  |

## Opcionais não incluídos

---

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Filtros de carvão ativo | No |
| Comando à distância     | No |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Tubo extensível               | No |
| Abertura de saída do<br>motor | No |


---

## Acessórios Compatíveis

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 peça Para: exaustores KBT e KBCT



**KITFCKBTR**

1 peça Para exaustores KBT e KBCT  
Lavável na máquina da louça até 12 x  
Secar no forno a 90°C durante 60  
minutos Dimensões (mm): Alt 238 x Lar  
245 x Esp 10

## Symbols glossary

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação. |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.                                          |
|  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.    |  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |
|  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.                                                                    |  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.                                                                       |
|  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                             |