

KBT900AE

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	T plat
Extracție	Extracție
Control electronic	Da
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Periat
Cod EAN	8017709312961
Estetică	Universal
Culoare	Antracit
Logo	Silk screen



Comenzi

Setare control	Butoane electronice
----------------	---------------------

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	
Funcție filtru de aer 24 de ore	
Opțiuni de stabilire a orei	

Caracteristici tehnice



Nr. lumini	2	Filtre anti-degresare	Aluminiu
Tip lumină	LED	Indicator înlocuire filtru	Da
Puterea de iluminare	1.3 W	Înălțime aerisire	150 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	730 m³/h	Distanța minimă față de plită CU GAZ	650 mm
Putere motor	230 W	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	500 mm
Nr. de filtre	3	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	265	47

Viteza 2	360	55
Viteza 3	480	62
Viteză intensivă	713	72

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEC_{hood}) 54 kWh/a
 Clasa de eficiență energetică (CEE) A
 Eficiența dinamică a fluidelor (FDE) 31,2
 Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC) A
 Eficiența iluminării (LE) 60,0 lux/W
 Clasa de eficiență a iluminării (LEC) A
 Eficiența filtrării unsoarii (GFE) 76,5 %
 Clasa de eficiență a filtrării unsoarii (GFEC) C
 Debitul de aer la viteză minimă (Q_{min}) 265 m³/h
 Debitul de aer la viteză maximă (Q_{max}) 480 m³/h
 Debitul de aer la viteză de impuls (Q_{boost}) 713 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPE_{min}) 46 dBA
 Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPE_{max}) 62 dBA
 Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPE_{boost}) 71 dBA
 Factor de creștere a timpului (F) 0,9
 Indicele de eficiență energetică 52,0
 Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Q_{bep}) 395 m³/h
 Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (P_{bep}) 451 Pa
 Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (W_{bep}) 159 W
 Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL) 3 W
 Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (E_{middle}) 156 lux
 Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (L_{wa}) 62 dBA

Conexiune electrică

Frecvență (Hz) 50-60 Hz

Valoarea nominală a conexiunii electrice	230 W
Tensiune	220-240 V

Lungimea cablului de alimentare	1500 mm
---------------------------------	---------

Accesorii opționale


Filtru de cărbune	No
Telecomandă	No

Extensie coș de fum	No
leșire aerisire	No

Compatible Accessories




KITCEKBTMB



KITFCKBT

1 buc di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 buc de filtru de cărbune Regenerabil* potrivit pentru toate modelele KBT/KBCT. * Poate fi spălat în mașina de spălat vase de până la 12 ori și uscat în cuptor la max. 90° timp de 60 de minute. Dimensiune 237,5(l)x245x10 mm

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		A: Performanța de uscare a produsului, măsurată de la A+++ la D / G în funcție de familia de produse
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		