

## KBT900AE

Rad výrobkov	Digestor
Typ digestora	Digestor s ozdobnou stenou
Dizajn	T plochý
Extrakcia	Extrakcia
Elektronické riadenie	Áno
Materiál	Maľovaný materiál
Typ ocele	Brúsený
Kód EAN	8017709312961






## Estetica

Estetica	Univerzálny	Logo	Silk screen
Farba	Antracitový		


## Ovládače

Nastavenie ovládačov	Elektronické tlačidlá
----------------------	-----------------------

## Programy / funkcie

Počet rýchlostí	3
Intenzívna rýchlosť	
24-h prevádzka vzduchového filtra	
Možnosti časového nastavenia	

## Technické údaje



Počet svetiel	2	Tukové filtre	Hliník
Typ osvetlenia	LED	Indikátor výmena filtra	Áno
Svetelný výkon	1.3 W	Vetrací otvor	150 mm
Maximálna kapacita voľného výstupu	730 m <sup>3</sup> /h	Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky	650 mm
Výkon motora	230 W		

Počet filtrov	3	Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky	500 mm
		Spätný ventil	Áno

	Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]	Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]
Rýchlosť 1	265	47
Rýchlosť 2	360	55
Rýchlosť 3	480	62
Intenzívna rýchlosť	713	72

## Vrátane príslušenstva

Redukcia hadice	Áno
-----------------	-----

## Energetický štítok



Ročná spotreba energie (AEChood)	54 kWh/a	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)	62 dBA
Trieda energetickej účinnosti (EEC)	A	Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)	71 dBA
Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)	31,2	Spotreba energie v režime stand-by (Ps)	0,22 W
Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)	A	Koeficient zvýšenia času (F)	0,9
Účinnosť osvetlenia (LE)	60,0 lux/W	Index energetickej účinnosti	52,0
Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)	A	Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)	395 m³/h
Účinnosť filtrácie tukov (GFE)	76,5 %	Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)	451 Pa
Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)	C	Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)	159 W
Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)	265 m³/h	Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)	3 W
Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)	480 m³/h	Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)	156 lux
Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)	713 m³/h		
Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)	46 dBA		

---

Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa) 62 dBA

## Elektrické pripojenie

---

Hodnotenie elektrického pripojenia 230 W  
Napätie 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz  
Dĺžka napájacieho kábla 1500 mm

## Voliteľné príslušenstvo

---

Filter s aktívnym uhlím No  
Diaľkové ovládanie No

Nadstavec na dymovod No  
Vetrací otvor No


---

## Not included accessories

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 ks filter s aktívnym uhlím pre modely digestorov KBT\*/KBCT\*



**KITFCKBTR**

1 ks regenerovateľný filter s aktívnym uhlím vhodný pre všetky modely KBT/KBCT. \* Dá sa umývať v umývačke riadu až 12-krát a sušiť v rúre pri max 90 °C počas 60 min. rozmery 237,5(V)x245x10 mm

## Symbols glossary



24 h: Po zvolení tejto funkcie sa vzduch osviežuje počas 10 min každú hodinu počas 24-hodinového obdobia pri minimálnej rýchlosti a nepostrehnuteľnej hladine hluku.



Automatické vypnutie: Špeciálne nastavenie, pri ktorom je spotrebič v chode po nastavený čas po skončení varenia, a potom sa automaticky vypne.



Výstražná kontrolka (y): keď je potrebné vymeniť filtre.



Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zameraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvlášťujú atmosféru kuchyne.