

## KBT900AE




Сімейство продуктів	Витяжка
Тип витяжки	Настінний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Емальована сталь
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709312961
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Універсальний
Колір	Антрацит
Логотип	Серіографія




## Управління

Налаштування управління	Електронні кнопки
-------------------------	-------------------

## Програми/ функції

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	

## Технічні характеристики



Кількість ламп	2	Жировловлюючі фільтри	Алюміній
Тип ламп підсвічування	LED	Індикатор забруднення вугільного фільтру	Так
Потужність підсвітки	1.3 Вт	Діаметр повітряпроводу	150 мм
Максимальна продуктивність	730 м <sup>3</sup> /ч	Мінімальна відстань від газової варильної поверхні	650 мм
Потужність мотора	230 Вт	Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	500 мм
Кількість фільтрів	3	Зворотній клапан	Так

	<b>Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(А)]</b>
1-ша швидкість	265	47
2-га швидкість	360	55
3-тя швидкість	480	62
Інтенсивний режим	713	72

## Акcesуари в комплекті

**Звуження трубки** Так

## Продуктивність/ Енергоспоживання



<b>Щорічне енергоспоживання (AEChood)</b>	54 кВт/год	<b>Акустичний тиск на мінімальній швидкості</b>	46 дБ(А)
<b>Клас енергоефективності (EEC)</b>	A	<b>Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)</b>	62 дБ(А)
<b>Гідродинамічна ефективність (FDE)</b>	31.2	<b>Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)</b>	71 дБ(А)
<b>Клас ефективності флюїдинамики (FDEC)</b>	A	<b>Час збільшення коефіцієнта (F)</b>	0.9
<b>Ефективність освітлення (LE)</b>	60.0 lux/W	<b>Клас енергоефективності</b>	52.0
<b>Клас ефективності освітлення (LEC)</b>	A	<b>Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	395 м³/ч
<b>Ефективність фільтрації жиру (GFE)</b>	76.5 %	<b>Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності</b>	451 Pa
<b>Клас фільтрації (GFEC)</b>	C	<b>Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності</b>	159 Вт
<b>Продуктивність на мінімальній швидкості</b>	265 м³/ч	<b>Нормальна потужність системи освітлення</b>	3 Вт
<b>Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)</b>	480 м³/ч	<b>Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)</b>	156 lux
<b>Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)</b>	713 м³/ч	<b>Максимальний рівень шуму</b>	62 дБ(А)

## Електричне підключення

---

<b>Номинальна потужність</b>	230 Вт
<b>Напруга</b>	220-240 В
<b>Частота струму (Гц)</b>	50-60 Гц

<b>Довжина електричного кабелю</b>	1500 мм
<b>Тип електричної вилки</b>	Hi

## Опції

---

<b>Вігульний фільтр</b>	No
<b>Пульт керування</b>	No

<b>Розширення димоходу</b>	No
<b>Діаметр повітряпроводу</b>	No

---

## Compatible Accessories

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBTR**

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука) подходит для всех моделей КВТ/КВСТ. \* Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



**KITFCKBT**

Угольный фильтр для моделей КВТ \* / КВСТ \* - 1 шт.

## Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Energy efficiency class A



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.