

KBT900XE

Familia Campana

Tipo CampanaDecoración muralDiseñoForma de TFiltraciónExtracción

Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

Código EAN 8017709284503

Ancho 90 cm
Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Teclas electrónicas

Programas/Funciones

N.º de velocidades Velocidad intensiva

Función purificación 24 hs

Opciones de programación tiempo







Características técnicas







N° de Luces 2
Tipo de Luz LED
Potencia luz 1,3 W
Escala de temperatura 3000 K
de color (° K)

730 m³/h

Capacidad máxima de aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 230 W
N° de Filtros 3

Filtros antigrasa Indicador cambio de filtros

Diámetro embocadura

motor Distancia mínima de la

encimera de gas Distancia mínima de la

encimera eléctrica Válvula de retención Aluminio Sí

150 mm

650 mm

500 mm

Sí



	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	265	47
Velocidad 2	360	55
Velocidad 3	480	62
Velocidad intensiva	713	72

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

A R	
Consumo anual	54 kWh/a
(AEChood)	
Clase eficiencia	Α
energética (EEC)	
Eficiencia	31,2
Fluidodinámica (FDE)	
Clase de eficiencia	Α
fluido dinámico (FDEC)	
Clase de eficiencia de	60,0 lux/W
iluminación (LE) Eficiencia de iluminación	^
(LEC)	A
Eficiencia de filtrado de	76.5 %
grasa (GFE)	7 0,5 70
Clase de eficiencia de	С
filtrado de grasa (GFEC)	
Flujo de aire a la	265 m³/h
velocidad mínima	
(Qmin)	
Flujo de aire a la	480 m³/h
máxima potencia	
(Qmax)	740 20
Flujo de aire en posición	/13 m³/h
reforzada Qboost)	

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	46 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	62 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	71 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Índice de eficiencia energética primera cavidad	52,0
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	395 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	451 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	159 W
Potencia normal sistema de luz (WI)	3 W
lluminación media sobre la superfície de cocción	156 lux



Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 62 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica Tensión 230 W

220-240 V

Frecuencia (Hz) Longitud del cable de alimentación 50-60 Hz 1500 mm



Accesorios Compatible



KITCEKBT

Extensión de chimenea acero inox, dimensiones 261,5x260x830 mm, adecuado para campanas KBT, altura máxima 1380 mm



KITFCKBT

1 pieza de filtro de carbón activado para modelos de capota KBT* / KBCT*

KITFCKBTR



1 filtro de carbón vegetal Regenerable * apto para todos los modelos KBT / KBCT. Se puede lavar en el lavavajillas y secar en el horno. Dimensión 237,5x245x10 mm



Symbols glossary



Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Energy efficiency class A



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.