

# KBTI9L4VN

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin keittiösaarekkeeseen
Design	Litteä T
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs + lasi
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709305741
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Harjattu
Logo	Silkipainettu



## Säätimet



Säätöasetus

Kosketussäätimet

LED väri

Valkoinen

## Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä

3

Suurin nopeus



24 tunnin puhdistustoiminto



Ajastusvaihtoehdot



Auto-vent 2.0



## Tekniset ominaisuudet



Lamppujen lukumäärä 2

Valon tyyppi LED

Valon tehokkuus 7,3 W

Himmennetty tila Kyllä

Valon värin lämpötila-alue 3000 - 5700 K

Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti 820 m³/h

Moottorin teho 275 W

Suodattimien lkm 3

Rasvasuodattimet Alumiini

Suodattimen vaihtamistarpeen ilmainen Kyllä

Tuuletusaukko 150 mm

Minimietäisyys kaasuliittimestä 650 mm

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta 650 mm

Vedonestoventtiili Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	280	48
Nopeus 2	415	59
Nopeus 3	626	69
Suurin nopeus	778	74

## Mukana tulevat lisävarusteet

Putken supistus Kyllä

## Suorituskyky/energiamerkintä




Vuotuinen energiankulutus	49 kWh/a	Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	47 dBA
Energiatehokkuusluokka FDE	A 35,4	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A	Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	73 dBA
Valon tehokkuus (LF)	23,5 lux/W	Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	46,4
Valon tehokkuus (LEC)	B	Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	397 m <sup>3</sup> /h
Rasvasuodattimen tehokkuus	77,4 %	Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	474 Pa
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C	Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	175 W
Ilmavirta alimmalla nopeudella	280 m <sup>3</sup> /h	Valojen normaali tehokkuus	15 W
Ilmavirta max nopeudella	626 m <sup>3</sup> /h	Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	348 lux
Ilmavirran nopeutin	778 m <sup>3</sup> /h	Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	69 dBA

## Sähköliitännä

Jännite 220-240 V  
Taajuus 50-60 Hz

Johdon pituus 1500 mm  
Sähköpistokkeen tyyppi Ei



---


## Compatible Accessories

---



### KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs  
AISI 304 Suodatin voidaan pestä  
astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä  
ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata  
uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



### KITFCKBT












1 aktiivihilisuodatin  
liesituuletinmalleille KBT\* / KBCT\*



### KITFCKBTR

1 regeneroitava hiilisuodatin \* soveltuu  
kaikille KBT/KBCT-malleille. \* Voidaan  
pestä astianpesukoneessa 12 kertaa ja  
voidaan kuivata uunessa enintään  
90°:ssa 60 minuutin ajan. mitat  
237,5(K)x245x10 mm

## Symbols glossary

-  24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.
-  Yhteys tason ja liesituulettimen välillä
-  A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family
-  Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.
-  Kosketussäätimet: Helppokäyttöisten kosketussäädinten avulla laite voidaan ohjelmoida painiketta koskettamalla.
-  Voidaan säätää lämpimästä kylmään
-  Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.
-  Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.
-  Himmentimet
-  Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.
-  Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.