KBTI9L4VN

Сімейство продуктів	Витяжка
Тип вытяжки	Острівний монтаж
Дизайн	Пласка Т-образна
Режим відведення повітря	Режим відведення повітря
Електронне управління	Так
Матеріал	Нержавіюча сталь + скло
Тип нержавіючої сталі	Матова
Код EAN	8017709305741
Ширина витяжки	90 см
Естетика	Универсальный
Колір	Нержавіюча сталь
Оздоблення	Матова
Логотип	Серіографія



Управління

Налаштування управління	Сенсорне управління	**Колір світлодіоду**	Білий

Программы/ функции

Кількість швидкостей	3
Інтенсивний режим	
Режим 24 години	
Опція програмування часу	
Автовентиляция 2.0	

Технічні характеристики

Кількість ламп	2	**Кількість фільтрів**	3
Тип ламп підсвічування	LED	**Жировловлюючі фільтри**	Алюміній
Потужність підсвітки	7,3 Вт	**Індикатор забруднення вугільного фільтру**	Так
Регулювання інтенсивності освітлення	Так	**Діаметр повітряпроводу**	150 мм
Диапазон цветовой температуры света	3000 - 5700 K	**Мінімальна відстань від газової варильної поверхні**	650 мм

Максимальна продуктивність	820 м³/ч
Потужність мотора	275 Вт
Мінімальна відстань від електричної варильної поверхні	650 мм
Зворотній клапан	Так

	Максимальна продуктивність (IEC 61591) [м³/ч]	**Рівень шуму IEC 60704-2-13 [дБ(A)]**
1-ша швидкість	280	48
2-га швидкість	415	59
3-тя швидкість	626	69
Інтенсивний режим	778	74

Аксесуари в комплекті

Звуження трубки	Так


Продуктивність/ Енергоспоживання

Щорічне енергоспоживання (AEChood)	49 кВт/год
Клас енергоефективності (EEC)	A
Гідродинамічна ефективність (FDE)	35,4
Клас ефективності флюїдодинаміки (FDEC)	A
Ефективність освітлення (LE)	23,5 lux/W
Клас ефективності освітлення (LEC)	B
Ефективність фільтрації жиру (GFE)	77,4 %
Клас фільтрації (GFEC)	C
Продуктивність на мінімальній швидкості	280 м³/ч
Продуктивність на максимальній швидкості (Qmax)	626 м³/ч
Продуктивність в інтенсивному режимі (Qboost)	778 м³/ч
Акустичний тиск на мінімальній швидкості	47 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A, на максимальній швидкості (SPEmax)	69 дБ(A)
Сила звуку за шкалою A на Інтенсивній швидкості (SPEboost)	73 дБ(A)
Клас енергоефективності	46,4
Вимір швидкості потоку повітря з точки зору кращої енергоефективності	397 м³/ч
Вимірювання тиску повітря з точки зору кращої енергоефективності	474 Pa
Вимір вхідної електричної потужності з точки зору кращої енергоефективності	175 Вт
Нормальна потужність системи освітлення	15 Вт
Середнє освітлення варильної поверхні (Emiddle)	348 lux

Максимальний рівень шуму	69 дБ(A)

Електричне підключення

Напруга	220-240 В	**Довжина електричного кабелю**	1500 мм
Частота струму (Гц)	50-60 Гц	**Тип електричної вилки**	Ні




Compatible Accessories




KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCKBTR

Регенерируемый угольный фильтр (1 штука)подходит для всех моделей KBT/KBCT. * Его можно мыть в посудомоечной машине до 12 раз и сушить в духовке при температуре не более 90° в течение 60 минут. Размер 237,5x245x10 мм



KITFCKBT

Угольный фильтр для моделей KBT * / KBCT * - 1 шт.

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Простое в использовании сенсорное управление позволяет программировать прибор одним нажатием кнопки.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного