KC16AOE

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Θερμικό καλούπι
Κωδικός EAN	8017709211721
Πλάτος (mm)	60 cm

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική	Cortina	**Φινίρισμα εξαρτημάτων**	Αντικέ ορείχαλκος
Χρωμα	Ανθρακί	**Logo**	Εφαρμοσμένο

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Χειριστήρια	**Χειριστήρια**	Cortina
Αριθμός χειριστηρίων	2	**Χρώμα χειριστηρίων**	Ανθρακί

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	BOOST

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αριθμός λαμπτήρων	2	**Ισχύς μοτέρ**	275 W
Τύπος λαμπτήρων	LED	**Αριθμός φίλτρων**	2
Ισχύς φωτός	1 W	**Φίλτρα συγκράτησης λίπους**	Αλουμίνιο
Θερμοκρασία φωτισμού (°K)	3000 °K	**Διάμετρος εξόδου**	150 mm
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	820 m³/h	**Ανεπίστροφη βαλβίδα**	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dB(A)]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	337	50
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	439	57
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	582	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	798	71

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

A

Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	56 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	25,9
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	128,6 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	78 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	C
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	337 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	582 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	798 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	50 dB(A)
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	64 dB(A)
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	71 dB(A)
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps)	1,00 W
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	52
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	412 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	451 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	166 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	283 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	64 dB(A)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Μπεζ	**Available colours**	KC16AOE

Προαιρετικά αξεσουάρ

Φίλτρο άνθρακα	FLT6	**Κιτ με αισθητικά εξαρτήματα**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS



Not included accessories

KITLOGOCR

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ

KITKCO-2

ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ & ΟΡΕΙΧΆΛΚΙΝΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΉΡΑ

FLT6

Φίλτρα άνθρακα στρογγυλά (κιτ 2 τεμαχίων)

KITLOGOAS

ΑΣΗΜΈΝΙΟ ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΜΕ ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΚΈ

KITKCX-2

ΚΙΤ ΛΟΓΌΤΥΠΟΥ & ΦΙΝΊΡΙΣΜΑ ΧΕΙΡΟΛΙΣΘΉΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ

KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά

Symbols glossary (TT)

Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.

Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.

A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων

Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.