KC16POE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארובה
הוצאה	הוצאה
חומר	מעוצב בחום
קוד EAN	8017709211738
רוחב קולט האדים	60 cm

אסתטיקה

סדרה עיצובית	Cortina	**גימור רכיבים**	פליז עתיק
צבע	שמנת	**Logo**	Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	**כפתורי בקרה**	Cortina
מס' בקרות	2	**צבע בקרות**	שמנת

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**הספק מנוע**	275 W
סוג נורה	LED	**מס' מסננים**	2
הספק נורה	1 W	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	3000 °K	**פתח אוורור**	150 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	820 m³/h	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dB(A)]
קולטי אדים	337	50
קולטי אדים	439	57
קולטי אדים	582	64
Gruppo specifico per famiglia cappe.	798	71

תווית חשמל / ביצועים

A

צריכת יעילות שנתית (AEChood)	56 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	25,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	128,6 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	78 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	337 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	582 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	798 m³/h
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	50 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	64 dB(A)
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dB(A)
צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	1,00 W
מקדם הארכת זמן (F)	1,00
אינדקס יעילות אנרגטית	52
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	412 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	451 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	166 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	2 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	283 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	64 dB(A)

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	277 W	תדר (Hz)	50-60 Hz
מתח	220-240 V	אורך כבל חשמל	1000 mm

זמין גם

Alternative colours availible	Anthracite	Available colours	KC16POE

אביזרים אופציונליים

מסנן פחם	FLT6	**ערכה עם רכיבים אסתטיים**	KITKCS-2/ KITKCX-2/ KITLOGOCR/ KITLOGOAS



Not included accessories

KITLOGOCR

ערכה - גימור לוגו מכרום

KITKCO-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מפליז

FLT6

(מסנני פחם עגולים (2 יח' לערכה

KITLOGOAS

ערכה - גימור לוגו מכסף עתיק

KITKCX-2

ערכה - גימור לוגו ומעקה מכרום

KITALLFC

AISI 304 מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C (מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור ב-180°C ל-25 דקות

Symbols glossary (TT)

A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ A+++- עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים

מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.

תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.

הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.