

KC16POE


Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Formpresset
EAN-kode	8017709211738
Hette bredde	60 cm
Estetikk	Cortina
Farge	Creme
Komponent behandling	Antikk messing
Logo	Anvendt





Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Cortina
Antall vridere	2	kontroller farge	Creme

Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Motoreffekt	275 W
Type lampe	LED	Antall filtre	2
Lyseffekt	1 W	Fettfiltre	Aluminium
Temperaturskala	3000 K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Tilbakeslagsventil	Ja
Maksimal kapasitet i fri modus	820 m ³ /h		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	337	50
Hastighet 2	439	57

Hastighet 3	582	64
Intensiv hastighet	798	71

Kapasitets-/energietikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	56 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	50 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	64 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	25,9	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	71 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1,00
Belysning Effektivitet (LE)	128,6 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	412 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	451 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	166 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	337 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	582 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	283 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	798 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	64 dBA

Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

Også tilgjengelig


Andre tilgjengelige farger	Antrasitt	Andre tilgjengelige fargekoder	KC16POE
----------------------------	-----------	--------------------------------	---------

Tilvalg

Kullfilter FLT6
Fjernkontroll No
Pipe ekspansjon No

Luftutløp
Kit med tilbehør

No
KITKCS-2/ KITKCX-2/
KITLOGOCR/ KITLOGOAS



Compatible Accessories



FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter



KITKCO-2

SETT LOGO OG GELENDER
MESSINGPOLERT



KITKCX-2

SETT LOGO OG GELENDER
KROMPOLERT



KITLOGOAS

SETT LOGO ANTIKK SØLVPOLERT



KITLOGOCR

SETT LOGO KROMPOLERT

Symbols glossary



Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves.