

KC19A0E

Famiglia Cappa

Tipologia Decorativa murale

Design Trapezio **Filtraggio** A espulsione Termoformato Materiale Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709211745

Larghezza cappa 90 cm Cortina Estetica Colore Antracite Finitura componenti Ottone antico **Applicato** Logo



750 mm

Comandi

Regolazione comandi Manopole Manopole Cortina N° manopole 2 Colore manopole Antracite

Programmi / Funzioni

N° velocità Velocità intensiva

Distanza minima

cottura gas

istallazione da piano

Caratteristiche Tecniche





N° di luci N° di filtri 2 3

LED Tipo di Luce Filtri antigrasso Alluminio Potenza luce 1 W Diametro imbocco 150 mm motore

Temperatura di Colore 3000 K

della luce (K)

Capacità massima 820 m³/h d'aspirazione in

modalità libera (P0) Distanza minima 650 mm

istallazione da piano Potenza motore 275 W

cottura elettrico Valvola di non ritorno Sì

> Capacità d'aspirazione Rumorosità (IEC (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

SMEG SPA 17/12/2025



Velocità 1	326	50
Velocità 2	439	57
Velocità 3	549	62
Velocità Intensiva	794	71

Prestazioni / Etichetta Energetica

A B	
Efficienza di consumo	58 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	Α
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	31.9
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	Α
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	83.6 lux/W
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	77.9 %
grassi (GFE)	_
Classe di efficienza	С
filtraggio grassi (GFEC)	222 24
Portata d'aria alla	326 m³/h
velocità minima (Qmin)	E 40 3/1
Portata d'aria alla velocità massima	549 m³/h
(Omax)	
Portata d'aria alla	794 m³/h
velocità intensiva	7.34 111 /11
(Qboost)	
1 3	

Emissione ponderata di 50 dBA potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) Emissione ponderata di 62 dBA potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) Emissione ponderata di 71 dBA potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) Fattore di aumento del 0.9 tempo (F) Indice di efficienza 53.1 energetica Portata d'aria misurata 430 m³/h nella condizione di massima efficienza (Qbep) Pressione d'aria 457 Pa misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) Potenza elettrica 171 W assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) Potenza nominale del 2 W sistema di illuminazione (WL) Illuminazione media del 184 lux sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) Livello sonoro nella 62 dBA configurazione più

Collegamento Elettrico

Dati nominali di 277 W Frequenza 50-60 Hz collegamento elettrico Lunghezza cavo di 1000 mm Tensione 220-240 V alimentazione

SMEG SPA 17/12/2025


elevata (Lwa)



Disponibile anche

Altri colori disponibili

Bianco, Panna, Rame, Ottone, Red wine Codici altri colori disponibili KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE



SMEG SPA 17/12/2025



Accessori Compatibili

FLT6



Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

KITLOGOAS

SMEG

KIT LOGO FINITURA SILVER ANTICO





KIT LOGO E CORRIMANO FINITURA CROMO

KITLOGOCR



KIT LOGO FINITURA CROMO

SMEG SPA 17/12/2025



Glossario simboli



Classe di efficienza energetica A



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.

SMEG SPA 17/12/2025