

KC19POE

Produktfamilie Dunstabzugshaube Art der Dunstabzugshaube Wandhaube

Design Trapez Umluft/Abluftbetrieb ja

Material Kunststoff, thermogeformt

Art des Edelstahls Gebürstet

EAN-Code 8017709211752

Produktbreite90 cmÄsthetikCortinaFarbeCreme

Verzierung der Komponenten Messing-Antik Markenlogo Standard



Bedienelemente

Art der BedienungBedienknebelBedienknebelCortinaAnzahl der2Farbe/Ausführung derCreme

Bedienknebel Bedienknebel

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen 3
Intensive Leistungsstufe

Technische Eigenschaften



Anzahl der 2 Anzahl der Fettfilter 3
Beleuchtungen Art der Fettfilter Aluminium

Art der Fettinter Administration Art der Fettinter Administration

Skala der Licht- 3000 K Min. Sicherheitsabstand 750 mm Temperatur zu Gas-Kochfeld

Luftstrom bei maximaler 820 m³/h
Geschwindigkeit im

Min. Sicherheitsabstand 650 mm
zu Elektro-Kochfeld

freiem Modus (P0)

Motorleistung

275 W

Luftrückschlagklappe

Ja



	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m³ (IEC 61591) [m³/h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	326	50
Leistungsstufe 2	439	57
Leistungsstufe 3	549	62
Intensiv	794	71

Technische Daten / Energielabel

A F	
Jährlicher Energieverbrauch (AEChood)	58 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	Α
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	31.9
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	Α
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	83.6 lux/W
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	Α
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77.9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	С
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	326 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	549 m³/h
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	794 m³/h

A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe	50 dBA
(SPEmin) A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	62 dBA
A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	71 dBA
Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Energieeffizienzindex (EEI hood)	53.1
Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	430 m³/h
Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	434 Pa
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	171 W
Beleuchtungsleistung	2 W
Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	184 lux
A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	62 dBA

Elektrischer Anschluss

Elektr.	277 W	Frequenz	50-60 Hz
Gesamtanschlußwert		Länge Netzkabel	1000 mm



Spannung 220-240 V


Zusätzlich verfügbar

Weitere Farbvarianten Weiß, Anthrazit, Kupfer,

Messing, Weinrot

Weitere Farbvarianten KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-

KC19RWE





Kompatibel Zubehör

FLT6



Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St., kompatible Modelle s. Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø 150 mm, passives Filtersystem, Edelstahlgehäuse nach AISI 304, begrenzt regenerierbar, spülmaschinengeeignet (Spülen bei max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT: 300x160x160 mm, komp

KITLOGOAS



Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Silber-Antik

KITKCX-2



KIT Smeg-Logo und Reling für Cortina Wandhauben in Chrom

KITLOGOCR



Smeg-Logo für Cortina Wandhauben in Chrom



Symbols glossary



Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert



Energy efficiency class A



Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchung



Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung