

## KC19POE

Ürün ailesi	Davlumbaz
Davlumbaz Tipi	Dekoratif duvar davlumbazı
Tasarım	Baca
Çıkarma	Çıkarma
Malzeme	Sıcak şekillendirilmiş
Çelik tipi	Fırçalanmış
EAN kodu	8017709211752
Davlumbaz genişliği	90 cm
Estetik	Cortina
Renk	Krem
Bileşen kaplaması	Antik Piring
Logo	Applied





## Kumandalar

Kontrol ayarı	Kontrol düğmeleri	Kontrol düğmeleri	Cortina
Kumanda sayısı	2	Kumandaların rengi	Krem

## Program / Fonksiyonlar

Hız sayısı	3
Yoğun hız	

## Teknik özellikler

			
Işık sayısı	2	Filtre sayısı	3
Işık tipi	LED	Yağ önleyici filtreler	Alüminyum
Işık gücü	1 W	Havalandırma çıkışı	150 mm
Işık rengi sıcaklık ölçüğü (K)	3000 K	GAZLI ocaktan minimum mesafe	750 mm
Serbest çıkış maksimum kapasitesi	820 m <sup>3</sup> /h	ELEKTRİKLİ ocaktan minimum mesafe	650 mm
Motor gücü	275 W	Çek valf	Evet

	Ekstraksiyon hızı IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Gürültü seviyesi IEC 60704-2-13 [dBA]
Hız 1	326	50
Hız 2	439	57

Hız 3	549	62
Yoğun hız	794	71

## Performans / Enerji Etiketleri



Yıllık Verimlilik Tüketimi (AEChood)	58 kWh/a	Minimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmin)	50 dBA
Enerji verimlilik sınıfı (EEC)	A	Maksimum hızda havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEmax)	62 dBA
Akışkan Dinamiği Verimliliği (FDE)	31.9	Boost hızında havadaki akustik A ağırlıklı ses Güç Emisyonu (SPEboost)	71 dBA
Akışkan Dinamiği Verimlilik sınıfı (FDEC)	A	Zaman artış faktörü (F)	0.9
Aydınlatma Verimliliği (LE)	83.6 lux/W	Enerji Verimliliği Endeksi	53.1
Aydınlatma Verimlilik Sınıfı (LEC)	A	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava akış hızı (Qbep)	430 m <sup>3</sup> /h
Yağ Filtreleme Verimliliği (GFE)	77.9 %	En iyi verimlilik noktasında ölçülen hava basıncı (Pbep)	434 Pa
Yağ Filtreleme Verimlilik Sınıfı (GFEC)	C	En iyi verimlilik noktasında ölçülen elektrik gücü girişi (Wbep)	171 W
Minimum hızda hava akışı (Qmin)	326 m <sup>3</sup> /h	Işık sisteminin Nominal Güç tüketimi (WL)	2 W
Maksimum hızda hava akışı (Qmax)	549 m <sup>3</sup> /h	Pişirme yüzeyindeki ışığın ortalama aydınlatması (Emiddle)	184 lux
Boost hızında hava akışı (Qboost)	794 m <sup>3</sup> /h	En yüksek ayarda ses gücü seviyesi (Lwa)	62 dBA

## Elektrik Bağlantısı

Elektrik bağlantısı derecesi	277 W	Güç kaynağı kablo uzunluğu	1000 mm
Voltaj	220-240 V	Fiş	Hayır
Frekans (Hz)	50-60 Hz		

## Ayrıca mevcuttur

Alternative colours available	White, Anthracite, Copper, Brass, Red Wine	Available colours	KC19BSE-KC19OTE-KC19POE-KC19RAE-KC19RWE
-------------------------------	--	-------------------	---



## Compatible Accessories



### FLT6

Yuvarlak Karbon filtreler (kit 2 adet)



### KITKCX-2

KROM KAPLAMA LOGO VE TUTAMAK KİTİ



### KITLOGOCR

KIT LOGO KROM SONLANDIRMA



### KITALLFC

Üniversal karbon filtre Paslanmaz Çelik AISI 304 Filtre bulaşık makinesinde 50°C'de yıkanabilir (su ve uygun deterjan ile) ve kurutmak için 180°C 25 dakika fırına koyun



### KITLOGOAS

KIT LOGO ANTİK GÜMÜŞ KAPLAMA

## Symbols glossary

-  A: Ürün ailesine bağlı olarak A+++'dan D / G'ye kadar ölçülen ürün kurutma performansı
-  Işıklar: Tüm davlumbazlarda pişirme alanını aydınlatmak veya mutfağın ambiyansına katkıda bulunmak için ışıklar bulunur.
-  Filtreler: Model, pişirme sırasında tavalardan çıkan buhardan yağın çıkarılmasına yardımcı olacak filtrelere sahiptir.
-  Yoğun/turbo ayarı: Ekstra hızlı ekstraksiyon gerektiğinde.