

KCI19POE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка островная
Дизайн	Скругленная
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Термоформируемый полимер
EAN-код	8017709212490
Ширина (мм)	90 см
Эстетика	Cortina
Цвет	Кремовый
Фурнитура	Латунная
Логотип	Накладной



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Cortina
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Кремовый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

 			
Количество ламп подсветки	4	Количество фильтров	3
Тип подсветки	LED	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	3000 K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Мощность мотора	275 Вт	Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	321	47
2-я скорость	385	59
3-я скорость	549	61
Интенсивный режим	796	70

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление

АБ

Годовая энергоэффективность (AEChood)	59 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	А	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	61 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	25,9	Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	А	Коэффициент увеличения времени (F)	0,9
Эффективность освещения (LE)	68,6 lux/W	Индекс энергоэффективности	53,1
Класс эффективности освещения	А	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	426 м³/ч
Жироулавливающая эффективность (GFE)	78 %	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pver)	453 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	С	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wver)	170 Вт
Производительность на минимальной скорости	321 м³/ч	Номинальная мощность системы освещения	4 Вт
Производительность на максимальной скорости	549 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	302 lux
Производительность в интенсивном режиме	796 м³/ч	Максимальный уровень шума	61 дБ(А)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 279 Вт
Напряжение 220-240 В
Частота тока 50-60 Гц

Длина электрического кабеля 1000 мм
Тип электрической вилки Нет

Также доступны

Другие доступные цвета Антрацит

Другие доступные цвета KCI19AOE





Совместимые Аксессуары

FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITLOGOAS

Логотип, цвет состаренное серебро



KITLOGOCR



Логотип, цвет серебристый

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Energy efficiency class A



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.