# KCI19POE

| | |
|---|---|
| **Rad výrobkov** | Digestor |
| **Typ digestora** | Digestor s ozdobným ostrovom |
| **Dizajn** | Okrúhly |
| **Extrakcia** | Extrakcia |
| **Materiál** | Tvarovaný za tepla |
| **Kód EAN** | 8017709212490 |
| **Šírka digestora** | 90 cm |
| **Estetica** | Cortina |
| **Farba** | Krémová |
| **Povrchová úprava dielov** | Stará mosadz |
| **Logo** | Applied |




## Ovládače

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nastavenie ovládačov** | Regulačné kolieska | **Regulačné kolieska** | Cortina |
| **Počet ovládačov** | 2 | **Farba ovládačov** | Krémová |

## Programy / funkcie

| | |
|---|---|
| **Počet rýchlostí** | 3 |
| **Intenzívna rýchlosť** | BOOST |

## Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Počet svetiel** | 4 | **Počet filtrov** | 3 |
| **Typ osvetlenia** | LED | **Tukové filtre** | Hliník |
| **Svetelný výkon** | 1 W | **Vetrací otvor** | 150 mm |
| **Rozsah teploty farby svetla (K)** | 3000 K | **Minimálna vzdialenosť od PLYNOVEJ varnej dosky** | 750 mm |
| **Maximálna kapacita voľného výstupu** | 820 m³/h | **Minimálna vzdialenosť od ELEKTRICKEJ varnej dosky** | 650 mm |
| **Výkon motora** | 275 W | **Spätný ventil** | Áno |

| | **Rýchlosť extrakcie IEC 61591 [m³/h]** | **Hladina hluku IEC 60704-2-13 [dBA]** |
|---|---|---|
| Rýchlosť 1 | 321 | 47 |

| | | |
|---|---|---|
| Rýchlosť 2 | 385 | 59 |
| Rýchlosť 3 | 549 | 61 |
| Intenzívna rýchlosť | 796 | 70 |

## Vrátane príslušenstva

| | |
|---|---|
| **Redukcia hadice** | Áno |

## Energetický štítok



| | |
|---|---|
| **Ročná spotreba energie (AEChood)** | 59 kWh/a |
| **Trieda energetickej účinnosti (EEC)** | A |
| **Účinnosť prúdenia tekutín (FDE)** | 25,9 |
| **Trieda účinnosti prúdenia tekutín (FDEC)** | A |
| **Účinnosť osvetlenia (LE)** | 68,6 lux/W |
| **Trieda účinnosti osvetlenia (LEC)** | A |
| **Účinnosť filtrácie tukov (GFE)** | 78 % |
| **Trieda účinnosti filtrácie tukov (GFEC)** | C |
| **Prietok vzduchu pri minimálnej rýchlosti (Qmax)** | 321 m³/h |
| **Prietok vzduchu pri maximálnej rýchlosti (Qmax)** | 549 m³/h |
| **Prietok vzduchu pri rýchlosti boost (Qboost)** | 796 m³/h |


| | |
|---|---|
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri minimálnej rýchlosti (min. SPE)** | 47 dBA |
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri maximálnej rýchlosti (max. SPE)** | 61 dBA |
| **Vzduchové akustické A vážené emisie zvukového výkonu pri rýchlosti boost (boost SPE)** | 70 dBA |
| **Koeficient zvýšenia času (F)** | 0,9 |
| **Index energetickej účinnosti** | 53,1 |
| **Nameraný objemový prietok vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Qbep)** | 426 m³/h |
| **Nameraný tlak vzduchu v bode najvyššej účinnosti (Pbep)** | 453 Pa |
| **Nameraný vstupný elektrický výkon v bode najvyššej účinnosti (Wbep)** | 170 W |
| **Menovitá spotreba energie systému osvetlenia (WL)** | 4 W |
| **Priemerná intenzita osvetlenia na varnom povrchu (Emiddle)** | 302 lux |
| **Úroveň akustického výkonu pri najvyššom nastavení (Lwa)** | 61 dBA |

## Elektrické pripojenie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Hodnotenie elektrického pripojenia** | 279 W | **Dĺžka napájacieho kábla** | 1000 mm |
| **Napätie** | 220-240 V | **Zátka** | Nie |
| **Frekvencia (Hz)** | 50-60 Hz | | |

## Tiež dostupné

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Alternative colours available** | Anthracite | **Available colours** | KCI19AOE |


218
217
MIN.750 - MAX.1150
259
900
682

## Compatible Accessories



**FLT6**

Okrúhle filtre s aktívnym uhlím (súprava 2 ks)



**KITLOGOCR**

SÚPRAVA LOGO S CHRÓMOVANÝM POVRCHOM



**KITLOGOAS**

SÚPRAVA LOGO S POVRCHOM STARÉ STRIEBRO

## Symbols glossary



Filtre: Model je vybavený filtrami, ktoré odstraňujú tuky z pary vychádzajúcej z panvice pri varení.



Svetlá: Všetky varné dosky sporákov sú vybavené žiarovkami na osvetlenie varného priestoru a ozvláštňujú atmosféru kuchyne.



A: Výkonnosť sušenia výrobku, zmeraná od A+++ po D/G v závislosti od radu výrobkov




Nastavenie intenzívne/turbo: keď je potrebná extra rýchla extrakcia.