KCU104X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709369248
Larghezza cappa	90 cm
Estetica	Portofino
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Lucido/Satinato
Finitura componenti	Acciaio
Logo	Applicato



Comandi

Regolazione comandi	Touch control

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST
Funzione ricambio aria 24 h	24 hours
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	2 W
Intensità luce regolabile	Sì
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	778 m³/h

N° di filtri	3
Filtri antigrasso	Inox
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm

Potenza motore	275 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	235	42
Velocità 2	399	54
Velocità 3	572	63
Velocità Intensiva	742	69

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	26 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A++
Efficienza fuido dinamica (FDE)	38,5
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	37,0 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	80,6 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	240 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	593 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	778 m³/h

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	42 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	69 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	0,6
Indice di efficienza energetica	34,9
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	379 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	384 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	105 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	4,6 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	169 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	69 dBA

Collegamento Elettrico

Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1000 mm
Frequenza	50-60 Hz	**Spina**	No

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Bianco, Inox, Antracite, Giallo, Verde, Rosso, Arancio	**Codici altri colori disponibili**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

Accessori Compatibili



KITFCGT94

Filtri carbone rigenerabile, kit 3 pezzi

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



A++: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Comandi Touch Control: Presenti su alcuni modelli di forni, piani di cottura, cappe e lavastoviglie, attivano la funzione con un semplice tocco.



Collegamento piano e cappa



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)