KCU104X

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Decoratieve muurdampkap
Type dampkap	Trapeze
Extractie	Extractie
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709369248
Breedte dampkap	100 cm
Design	Portofino
Kleur	Inox
Afwerking	Polished/Satin
Afwerking	Inox
Logo	Geassembleerd



Bediening

Bediening	Touch bediening

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	BOOST
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	24 hours
Auto-Vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

Aantal lampen	2	**Aantal filters**	3
Type lamp	LED	**Vetfilters**	Inox
Vermogen lamp	2 W	**Diameter ventilatie outlet**	150 mm
Dimmerfunctie	Ja	**Minimum afstand van gaskookplaat**	750 mm
Temperatuur licht (Kelvin)	4000 K	**Minimum afstand van elektrische kookplaat**	650 mm
Capaciteit P0	778 m³/h	**Terugslagklep**	Ja
Vermogen motor	275 W		

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	235	42
Snelheid 2	399	54
Snelheid 3	572	63
Snelheid Intensief	742	69

Prestaties / energielabel



Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	26 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A++
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	38,5
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A
Licht Efficiëntie (LE)	37,0 lux/W
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	80,6 %
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	240 m³/h
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	593 m³/h
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	778 m³/h
Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	42 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	64 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	69 dBA
Tijdverhogingsfactor (F)	0,6
Energie-efficiëntie Index	34,9
Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	379 m³/h
Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	384 Pa
Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	105 W
Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	4,6 W
Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	169 lux
Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	69 dBA

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240 V	**Lengte voedingskabel**	1000 mm
Frequentie	50-60 Hz	**Stekker**	Nee

Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Wit, Inox, Antraciet, Geel, Groen, Rood, Oranje	**Codes andere beschikbare kleuren**	KPF9WH-KPF9X-KPF9AN-KPF9YW-KP9OG-KPF9RD-KPF9OR

Compatible Accessories



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Symbols glossary



24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.



Connection between hob and hood



Dimmering Lights



Bediening met touch knoppen: dankzij de gebruiksvriendelijke aanraakbediening kan het apparaat met één druk op de knop worden geprogrammeerd.



V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.



Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.



A++: Energy efficiency class A++ helps to save up to 20% energy compared to class A. Maximum performance with minimum consumption is guaranteed.



Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.



Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.