KCU94BL

Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Koristeellinen liesituuletin seinälle
Design	Hormi
Tiivistys	Poisto
Materiaali	Ruostumaton teräs + maalattu materiaali
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709367879
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Portofino
Väri	Musta
Pinnan viimeistely	Kiiltävä
Osien viimeistely	Ruostumaton teräs
Logo	Lisätty



Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet



Ritiläsuodattimet	Yes
Lamppujen lukumäärä	2
Valon tyyppi	LED
Valon tehokkuus	2 W
Himmennetty tila	Kyllä
Valon värilämpötila-asteikko (K)	4000 K
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	815 m³/h
Moottorin teho	275 W
Suodattimien lkm	3
Rasvasuodattimet	Ruostumaton teräs
Tuuletusaukko	150 mm
Minimietäisyys kaasuliittimestä	750 mm
Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	650 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	237	43
Nopeus 2	403	56
Nopeus 3	577	64
Suurin nopeus	741	70

Suorituskyky/energiamerkintä



Vuotuinen energiankulutus	34 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A++
FDE	39.6
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	33 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	92.6 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	B
Ilmavirta alimmalla nopeudella	237 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	577 m³/h
Ilmavirran nopeutin	741 m³/h


Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	43 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	65 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	70 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	1.00
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	40.3
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	413 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	476 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	151 W
Valojen normaali tehokkuus	2 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	172 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	66 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	277 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1000 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei

Myös saatavana

Värivaihtoehdot	Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Valkoinen, Musta, Ruostumaton teräs


201
273
435
452
300
40
min 792 - max 1227
896
495

Compatible Accessories



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Väri: Antrasiitti



KCU94SBM

Väri: Storm Blue



KCU94WH

Väri: Valkoinen



KCU94EGM

Väri: Emerald Green



KCU94X

Väri: Ruostumaton teräs



KCU94ACM

Väri: Amber Clay



KCU94MLM

Väri: Moonlight

Symbols glossary



A++: Energiatehokkuusluokka A++ auttaa säästämään jopa 20% energiaa luokkaan A verrattuna. Taatusti maksimaalinen suorituskyky minimaalisella kulutuksella.



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



V-Condense-järjestelmä estää liesituulettimeen mahdollisesti joissakin käyttöolosuhteissa syntyvät lauhdepisarat.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Himmentimet