KCU94WH

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Τοίχου
Design	Τζάκι
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι + βαμμένο υλικό
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709367862
Πλάτος (mm)	90 cm
Αισθητική	Portofino
Χρωμα	Λευκό
Φινίρισμα	Γυαλιστερό
Φινίρισμα εξαρτημάτων	Ανοξείδωτο ατσάλι
Λογότυπος	Εφαρμοσμένο



ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό

Προγράμματα/Λειτουργίες

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Φίλτρα Buffle	Ναι
Αριθμός λαμπτήρων	2
Τύπος λαμπτήρων	Led
Ισχύς φωτός	2 W
Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού	Ναι
Θερμοκρασία φωτισμού (K)	4000 K
Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου	815 m³/h
Ισχύς μοτέρ	275 W
Αριθμός φίλτρων	3
Φίλτρα συγκράτησης λίπους	Ανοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος εξόδου	150 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου	750 mm
Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική	650 mm
Ανεπίστροφη βαλβίδα	Ναι

	Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m³/h]	**Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA]
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1	237	43
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2	403	56
ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3	577	64
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	741	70

ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEChood)	34 kWh/a
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)	A++
Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)	39,6
Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)	A
Απόδοση φωτισμού (LE)	33 lux/W
Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)	A
Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)	92,6 %
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)	B
Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Qmin)	237 m³/h
Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Qmax)	577 m³/h
Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Qboost)	741 m³/h
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPEmin)	43 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPEmax)	65 dBA
Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPEboost)	70 dBA
Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)	1,00
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	40,3
Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Qbep)	413 m³/h
Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Pbep)	476 Pa
Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Wbep)	151 W
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)	2 W
Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (Emiddle)	172 lux
Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (Lwa)	66 dBA


ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ονομαστική ισχύς	277 W
Τάση	220-240 V
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας	1000 mm

Συχνότητα (Hz)	50-60 Hz	**Φις**	Όχι

Διαθέσιμο επίσης

Alternative colours availible	Amber Clay, Emerald green , Moonlight, Storm Blue, Λευκό, Μαύρο, Ανοξείδωτο ατσάλι



Compatible Accessories



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά



KITFCGT94

Regenerable charcoal filters, Kit 3 pieces

Alternative products



KCU94AN

Χρωμα: Ανθρακί



KCU94BL

Χρωμα: Μαύρο



KCU94SBM

Χρωμα: Storm Blue



KCU94EGM

Χρωμα: Emerald Green



KCU94X

Χρωμα: Ανοξείδωτο ατσάλι



KCU94ACM

Χρωμα: Amber Clay



KCU94MLM

Χρωμα: Σεληνόφως

Symbols glossary



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



A++: Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης A++ συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σύγκριση με την κατηγορία A. Η μέγιστη απόδοση με ελάχιστη κατανάλωση είναι εγγυημένη.



Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Μείωση έντασης φωτισμού