

KD100HNE

Familia de produse	Hotă
Tip capotă	Capac decorativ pentru perete
Design	Coș
Extracție	Extracție
Material	Material vopsit
Tip de oțel	Polișat
Cod EAN	8017709276881
Lățimea capotei	100 cm
Estetică	Classica
Culoare	Negru
Finisaj	Negru lucios
Logo	Applied



Comenzi

Setare control	Butoane rotative de control	Butoane rotative de control	Clasic
Nr. de controale	2	Controlează culoarea	Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze	3
Viteză intensivă	

Caracteristici tehnice

			
Nr. lumini	2	Nr. de filtre	3
Tip lumină	LED	Filtre anti-degresare	Oțel inoxidabil
Puterea de iluminare	1 W	Îșire aerisire	150 mm
Scara temperaturii culorii deschise (K)	4000 K	Distanța minimă față de plită CU GAZ	750 mm
Capacitate maximă de evacuare liberă	830 m³/h	Distanța minimă față de plită ELECTRICĂ	650 mm
Putere motor	275 W	Valvă anti-retur	Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	297	49
Viteza 2	431	58

Viteza 3	639	67
Viteză intensivă	792	72

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	39 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	49 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	35,9	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A	Factor de creștere a timpului (F)	0,7
Eficiența iluminării (LE)	75,5 lux/W	Indicele de eficiență energetică	40
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	394 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	71,5 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	483 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	147 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	297 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	2 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	639 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	166 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	792 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	68 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	277 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm


Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

Stainless steel

Available colours

KD100HXE



Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.