

KD120HXE

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de parede
Série	Trapézio
Filtragem	Extração
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709257651
Largura	120 cm
Design	Classica
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Comandos	Design dos comandos	Classica
Nº de comandos	2	Cor dos comandos	Inox

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	

Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	4	Nº de filtros	4
Tipo de iluminação	LEDs	Filtros antigordura	Aço inox
Potência das lâmpadas	4 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	650 mm
Potência do motor	275 W	Válvula antirretorno	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	287	49

2º nível de potência	389	58
3º nível de potência	606	67
Potência intensiva	777	73

Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	42 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	49 dBA
Classe energética	A+	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	36,3	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	73 dBA
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0,7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	74,8 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	400 m³/h
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	490 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	74,9 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	150 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	D	Potência nominal do sistema de iluminação	5 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	287 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	329 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	606 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	777 m³/h		


Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	179 W	Comprimento do cabo de alimentação	1000 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	Ficha elétrica	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

Opcionais não incluídos

Filtros de carvão ativo FLT6
Comando à distância No

Tubo extensível No
Abertura de saída do motor No



Acessórios Compatíveis

FLT6

2 peças Para exaustores compatíveis



KITCMNKD

Chimney extension dimension 202.8 *
276 * 800



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na
máquina da louça a 50°C com água e
detergente adequado Secar no forno
a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.