

KD120HXE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709257651
Ширина (мм)	120 см
Эстетика	Классика (Classica)
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный



Управление

Управление	Поворотные переключатели	Поворотные переключатели	Классика (Classica)
Количество переключателей	2	Цвет переключателей	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	

Технические характеристики

	Количество ламп подсветки	4		Количество фильтров	4
	Тип подсветки	Светодиодный		Жироулавливающие фильтры	Нержавеющая сталь
	Мощность ламп подсветки	4 Вт		Диаметр воздуховода	150 мм
	Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К		Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
	Максимальная производительность	820 м ³ /ч		Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
	Мощность мотора	275 Вт		Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	287	49
2-я скорость	389	58
3-я скорость	606	67
Интенсивный режим	777	73

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	42 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	49 дБ(А)
Класс энергоэффективности	A+	Акустическое давление на максимальной скорости	67 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	36.3	Акустическое давление при интенсивном режиме	73 дБ(А)
Класс гидродинамической эффективности	A	Коэффициент увеличения времени	0.7
Эффективность освещения	74.8 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	400 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	490 Pa
Жироулавливающая эффективность	74.9 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	150 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	D	Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Производительность на минимальной скорости	287 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	329 lux
Производительность на максимальной скорости	606 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	67 дБ(А)
Производительность в интенсивном режиме	777 м ³ /ч		


Электрическое подключение

Номинальная мощность	179 Вт	Длина электрического кабеля	1000 мм
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

Дополнительные аксессуары

Угольный фильтр FLT6
Пульт дистанционного управления No

Расширение дымохода No
Диаметр воздуховода No



Совместимые Аксессуары



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITCMNKD

Воздуховод Размеры 202,8x276x800



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.