

KD150HXE

Produktfamilie	Hætte
Emhættetype	Vægmonteret emhætte
Design	Emhætte af skorstenstype
Udsugning	Uddrivning
Materiale	Rustfrit stål
Type af stål	Børstet
EAN-kode	8017709276898
Hættebredde	150 cm



Æstetik

Æstetik	Classic	Finish	Børstet
Farve	Rustfrit stål	Logo	Benyttet

Betjeninger

Betjeningsindstillinger	Betjeningsknapper	Betjeningsknapper	Classic
Ant. knapper	2	Betjening farve	Ståleffekt

Tekniske egenskaber

			
Antal lamper	4	Antal filtre	5
Type af lamper	LED	Fedtfiltre	Rustfrit stål
Lys effekt	1 W	Luftudtag	150 mm
Skala for lysfarvetemperatur (° K)	4000 °K	Minimumsafstand fra GAS kogeplade	750 mm
Maksimal kapacitet frit udtag	830 m ³ /h	Minimumsafstand fra ELEKTRISK kogeplade	650 mm
Motoreffekt	275 W	Kontraventil	Ja

	Udsugningshastighed IEC 61591 [m ³ /h]	Støjniveau (IEC 60704-2 -13) [dBA]
Hastighed 1	292	49

Hastighed 2	415	58
Hastighed 3	626	67
Intensiv hastighed	787	72


Ydeevne/energimærke



Årligt effektivitet forbrug (AEC _{hood})	41 kWh/a	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved minimumshastighed (SPE _{min})	49 dBA
Energieffektivitetsklasse (E _{oF})	A+	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved maksimumshastighed (SPE _{max})	68 dBA
Fluid Dynamic Efficiency (FDE)	36	Luftbåren, akustisk A-vægtet lydtryks-emission ved boost-hastighed (SPE _{booster})	72 dBA
Fluid Dynamic Efficiency Klasse (FDEC)	A	Tid, stigningsfaktor (F)	0,7
Belysningens effektivitet (LE)	59,8 lux/W	Energieffektivitetsindeks for første hulrum	41,3
Belysningens effektivitetsklasse (LEC)	A	Målt luftmængde ved bedste driftspunkt (Q _{bep})	382 m ³ /h
Fedtfiltrering effektivitet (GFE)	71,3 %	Målt lufttryk ved bedste driftspunkt (QBEP)	496 Pa
Fedtfiltrering effektivitetsklasse (GFEC)	D	Målt elektrisk effektoptag ved bedste driftspunkt (W _{bep})	146 W
Luftstrøm ved minimumshastighed (Q _{min})	292 m ³ /h	Normal effekt på lys-systemet (W _l)	4 W
Luftstrøm ved maksimumshastighed (Q _{max})	626 m ³ /h	Gennemsnitlige oplysning af belysning på kogezone (E _{middle})	263 lux
Luftstrøm ved boost-hastighed (Q _{boost})	787 m ³ /h	Lydeffektniveau på højeste indstilling (LWA)	68 dBA

Elektrisk tilslutning

Elektrisk klassificering	279 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Spænding	220-240 V	Kabellængde	1000 mm



Not included accessories



FLT6

Runde kulfiltre (sæt 2 stykker)



KITALLFC

Universalt Kulfilter Rustfrit stål AISI 304 Filtret kan vaskes i opvaskemaskine på 50 °C (vand og passende opvaskemiddel) for at tørre det puttes det i ovnen på 180°C 25 minutter

Symbols glossary (TT)



Filtre: Modellen har filtre, der hjælper med at fjerne fedt fra dampen, der stammer fra gryderne under tilberedningen.



Lys: Alle emhætter har lys, der belyser kogeområdet eller tilføjer køkkenets atmosfære.



A+: Energieffektivitetsklasse A + hjælper med at spare op til 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ydelse med minimalt forbrug er garanteret.



Intensiv / turboindstilling: når der kræves ekstra hurtig udsugning.