

KD150HXE

משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים דקורטיבי לקיר
עיצוב	ארוכה
הוצאה	הוצאה
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709276898
רוחב קולט האדים	150 cm



אסתטיקה

סדרה עיצובית	Classica	גימור	סאטין
צבע	נירוסטה	Logo	Applied

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	כפתורי בקרה	כפתורי בקרה	קלאסי
מס' בקרות	2	צבע בקרות	אפקט פלדה

תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	4	מס' מסננים	5
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	נירוסטה
הספק נורה	1 W	פתח אורזור	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים גז	750 mm
(°K) תאורה		מרחק מינימלי מכיריים	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה	830 m ³ /h	חשמליות	
חופשית		שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	275 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	292	49
קולטי אדים	415	58
קולטי אדים	626	67
Gruppo specifico per famiglia cappe.	787	72


תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	41 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	49 dBA
דרגת יעילות אנרגטית (FDE)	A+	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	68 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	36	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	72 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,7
יעילות תאורה (LE)	59,8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	41,3
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	382 m ³ /h
יעילות סינון שומן (GFE)	71,3 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	496 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	D	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	146 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	292 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	4 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	626 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	263 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	787 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	68 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	279 W 220-240 V	תדר (Hz)	50-60 Hz
		אורך כבל חשמל	1000 mm



Not included accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | A+: מסייעת לחסוך עד A+ קטגוריית יעילות אנרגטית: A. הביצועים 10% חשמל בהשוואה לקטגוריה המרבית עם הצריכה המינימלית מובטחים. |  | מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול. |
|  | תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח. |  | הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד. |