

KD150HXE

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709276898

Classica

Oțel inoxidabil

Satin

Applied



Comenzi

Setare control

Nr. de controale

Butoane rotative de control

2

Butoane rotative de control

Controlează culoarea

Clasic

Efectul oțelului

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

3



Caracteristici tehnice



Nr. lumini

4

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

1 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

830 m³/h

Putere motor

275 W

Nr. de filtre

5

Filtre anti-degresare

Oțel inoxidabil

leșire aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

750 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

650 mm

Valvă anti-retur

Da

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	292	49
Viteza 2	415	58

Viteza 3	626	67
Viteză intensivă	787	72

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	41 kWh/a
Clasa de eficiență energetică (CEE)	A+
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	36
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	A
Eficiența iluminării (LE)	59,8 lux/W
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	71,3 %
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	D
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	292 m³/h
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	626 m³/h
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	787 m³/h

Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză minimă (SPEmin)	49 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	68 dBA
Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	72 dBA
Factor de creștere a timpului (F)	0,7
Indicele de eficiență energetică	41,3
Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	382 m³/h
Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	496 Pa
Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	146 W
Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	4 W
Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	263 lux
Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	68 dBA

Conexiune electrică


Valoarea nominală a conexiunii electrice	279 W
Tensiune	220-240 V

Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Lungimea cablului de alimentare	1000 mm

Disponibil de asemenea

Alternative colours
available

No



Compatible Accessories



FLT6

Filtre rotunde de cărbune (kit 2 bucăți)



KITALLFC

Filtru universal de cărbune Oțel inoxidabil AISI 304 Filtrul poate fi spălat în mașina de spălat vase la 50 °C (apă și detergent adecvat) și la uscat se pune la cuptor 180 °C 25 minute

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.



A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată.



Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.