

KD61XE2

Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Logo

Hotă

Capac decorativ pentru perete

Coș

Extracție

Oțel inoxidabil

Periat

8017709285746

Universal

Oțel inoxidabil

Satin

Embossed



Comenzi

Setare control

Butoane

Program / Funcții

Nr. de viteze

3

Caracteristici tehnice



Nr. lumini

2

Tip lumină

LED

Puterea de iluminare

4 W

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

3000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

620 m³/h

Putere motor

140 W

Nr. de filtre

2

Filtre anti-degresare

Aluminiu

Înălțime aerisire

150 mm

Distanța minimă față de
plita CU GAZ

650 mm

Distanța minimă față de
plita ELECTRICĂ

500 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704- 2-13 [dBA]
Viteza 1	280	54
Viteza 2	420	62

Viteza 3	580	70
-------------	-----	----

Accesorii incluse

Reducerea tubului Da


Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	77 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	54 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	C	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	70 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	15,30	Factor de creștere a timpului (F)	1,4
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	D	Indicele de eficiență energetică	79,9
Eficiența iluminării (LE)	17 lux/W	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	334 m³/h
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	C	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	229 Pa
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	75,1 %	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	139 W
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	C	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	8 W
Debitul de aer la viteza minimă (Qmin)	280 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	133 lux
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	580 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	70 dBA

Conexiune electrică

Valoarea nominală a conexiunii electrice	148 W	Frecvență (Hz)	50-60 Hz
Tensiune	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	1500 mm



Compatible Accessories



KITFC155

Filtre rotunde cărbune Kit 2 bucăți

Symbols glossary



Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.



Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.