

KD90HAE

Famille Hotte

Type de hotte Hotte décorative murale

DesignPyramidaleType d'aspirationEvacuationMatériauMatériau émaillé

Type d'inox Brossé

Code EAN 8017709243616

Largeur hotte90 cmEsthétiqueClassicaCouleurAnthraciteCouleur de la sérigraphieNoirLogoAppliqué



Commandes

Type de commandes Manettes Manettes de commande Classica
Nombre de manettes 2 Couleur des manettes Effet inox

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses Vitesse intensive



Technologie





Nombre de lampes 2
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 1 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 815 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 275 W

Nombre de filtres 3
Filtres anti-graisses Inox
Diamètre de sortie du 150 mm
moteur
Distance minimale 750 mm

650 mm

d'installation au dessus d'une table de cuisson

gaz

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	288	48
Vitesse 2	421	63
Vitesse 3	630	67
Vitesse intensive	781	72

Performance / Etiquette Energétique

/	-04	K***
≺		Ď

Consommation 40 kWh/a Emission acoustique de 48 dBA l'air pondérée à la d'énergie annuelle (AEC) vitesse minimale Classe d'efficacité A+ (SPEmin) énergétique Emission acoustique de 67 dBA Efficacité 36,2 l'air pondérée à la fluidodynamique (FDE) vitesse maximale Classe d'efficacité Α (SPEmax) fluidodynamique Emission acoustique de 72 dBA Efficacité lumineuse (LE) 78,2 lux/W l'air pondérée à la Classe d'efficacité vitesse intensive **lumineuse** (SPEboost) Efficacité de filtration 78,5 % Facteur d'augmentation 1,00 des graisses du temps (F) Classe d'efficacité de C Débit d'air mesuré au 413 m³/h filtration des graisses point de rendement Débit d'air à la vitesse 288 m³/h maximal minimale Pression d'air mesurée 476 Pa Débit d'air à la vitesse 630 m³/h au point de rendement maximale (Qmax) maximal Débit d'air en mode 781 m³/h Puissance électrique à 151 W intensif ou "boost" l'entrée mesurée au point de rendement maximal Puissance nominale du 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 172 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

Raccordement électrique

Tension

Puissance nominale 277 W Fréquence 50-60 Hz électrique Longueur du câble 1000 mm

220-240 V

SMEG SPA 15/12/2025

Niveau de bruit au réglage le plus élevé

d'alimentation

67 dBA



Egalement disponible

Autres couleurs disponibles

Noir, Inox


Références des autres versions de couleur

KD90HNE - KD90HXE

Options non incluses

Filtres à charbon
Télécommande
No

Kit extension de cheminée
Sortie moteur
No





Accessoires Compatibles

FLT6



Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



KITALLFC

Filtre à charbon actif universel Structure en acier inox AISI 304 Possibilité de régénération au lavevaisselle à 50°C (compatible avec détergent et eau) et séchage au four à 180°C pendant 25 minutes.



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



A+: Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Fonction Turbo : La fonction Turbo permet de faire fonctionner la hotte à puissance maximale, pour accélérer l'élimination des odeurs les plus persistantes.