

# KD90HNE

Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Veggmonterte kjøkkenvifte
Design	Skorsten
Uttrekking	Utdrivning
Materiale	Lakkert materiale
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709243609
Hette bredde	90 cm
Estetikk	Classic
Farge	Sort
Finish	Blank
Farge på silketrykk	Sort
Logo	Anvendt



## Kontroller

Kontrollinnstilling	Kontroller	Vridere	Classic
Antall vridere	2	kontroller farge	Rustfritt stål-effekt

## Program / funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	

## Tekniske egenskaper

			
Antall lamper	2	Antall filtre	3
Type lampe	LED	Fettfiltre	Rustfritt stål
Lyseffekt	1 W	Luftutløp	150 mm
Temperaturskala	4000 K	Minste avstand fra gasskomfyr	750 mm
lampefarge		Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	815 m <sup>3</sup> /h	Tilbakeslagsventil	Ja
Motoreffekt	275 W		

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dBA]
Hastighet 1	288	48

Hastighet 2	421	63
Hastighet 3	630	67
Intensiv hastighet	781	72

## Kapasitets-/energetikett



Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	40 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	48 dBA
Energi effektivitets klasse (EEC)	A+	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	67 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	36.2	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	72 dBA
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	1.00
Belysning Effektivitet (LE)	78.2 lux/W	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	413 m <sup>3</sup> /h
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	476 Pa
Fett filtreringsutbytte (GFE)	78.5 %	Målt strøm på beste virkningsgrad	151 W
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Normal styrke på lyssystem (WI)	2 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	172 lux
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	67 dBA
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h		

## Elektrisk tilkobling

Elektrisk tilkoblingseffekt	277 W	Lengde på ledning	1000 mm
Spenning	220-240 V	Støpseltype	Nei
Frekvens	50-60 Hz		

## Også tilgjengelig

Andre tilgjengelige farger	Rustfritt stål, Antrasitt	Andre tilgjengelige fargekoder	KD90HXE - KD90HAE
----------------------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------

## Tilvalg

Kullfilter

FLT6

Pipe ekspansjon


No

Fjernkontroll

No

Luftutløp

No



---

## Compatible Accessories

---

### FLT6

Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



### KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

---

## Symbols glossary

---



**Filtre:** Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen.



**Lys:** Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene.



**A+:** Energieffektivitetsklasse A+ hjelper med å spare inn opptil 10% energi sammenlignet med klasse A. Maksimal ytelse med minimalt forbruk er garantert.



**Intensiv/turbo:** Når ekstra hurtig avtrekk kreves.