KD90NE

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Вытяжка настенная
Дизайн	Воздуховод
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Полированная
EAN-**код**	8017709211608
Ширина (мм)	90 см



Эстетика

Эстетика	Classica	**Логотип**	Накладной
Цвет	Черный		

Управление

Управление	Поворотные переключатели	**Поворотные переключатели**	Classica
Количество переключателей	2	**Цвет переключателей**	Эффект нержавеющей стали

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Тип подсветки	LED	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Мощность ламп подсветки	2 Вт	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	750 мм
Максимальная производительность	820 м³/ч		

Мощность мотора	275 Вт
Количество фильтров	3
Мин. расстояние от электрической варочной панели	650 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	320	49
2-я скорость	439	57
3-я скорость	545	62
Интенсивный режим	773	70

Производительность/ Энергопотребление

A


Годовая энергоэффективность (AEChood)	57 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность (FDE)	31.6
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения (LE)	85.5 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность (GFE)	74.7 %
Класс жироулавливающей эффективности	D
Производительность на минимальной скорости	320 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	545 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	773 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	49 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	62 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени (F)	0.9
Индекс энергоэффективности	52.1
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	413 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pbep)	460 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wbep)	167 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	188 lux
Максимальный уровень шума	62 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	278 Вт	**Частота тока**	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм

Также доступны

Другие доступные цвета	Нержавеющая сталь, Бордо	**Артикулы других цветов**	KD90XE - KD90RWE



Not included accessories



FLT6

Круглый угольный фильтр (комплект 2 штуки)



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут

Symbols glossary (TT)

A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.