

KD91XE3

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Dekoratív fali páraelszívó
Design	Kürtős
Elszívás	Elszívás
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709345976
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed



Kezelő elemek

Vezérlés	Gombok
----------	--------

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
-----------------	---

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	3
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Alumínium
Világítás teljesítménye	4 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	620 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	160 W		

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	260	45
2. sebességfokozat	390	54

3. sebességfokozat	600	63
--------------------	-----	----

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	79 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	45 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	63 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	18,20	Időtartam-növelő tényező (F)	1,3
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	C	Energihatékonysági mutató	75,6
Megvilágítási hatékonyság (LE)	17 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	338 m ³ /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	C	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	300 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	75,1 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	155 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	8 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	260 m ³ /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	133 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	600 m ³ /h	Zajtelszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	63 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	168 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		



Compatible Accessories

KITFC152

Aktívszén-szűrők Kerek Készlet: 2 db



Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.