
KDC61XE3



Famille	Hotte
Type de hotte	Hotte décorative murale
Design	Pyramidale
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709345990
Largeur hotte	60 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Embouti

Commandes

Type de commandes	Touches

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	4 W
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	620 m³/h
Puissance du moteur	160 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	260	45

Vitesse 2	390	54
Vitesse 3	600	63

Accessoires inclus



Tube de réduction sortie	oui	**Filtres charbon fournis**	oui


Performance / Etiquette Energétique



Consommation d'énergie annuelle (AEC)	79 kWh/a	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)**	45 dBA
Classe d'efficacité énergétique	C	**Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)**	63 dBA
Efficacité fluidodynamique (FDE)	18,20	**Facteur d'augmentation du temps (F)**	1,3
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	**Indice d'efficacité énergétique**	75,6
Efficacité lumineuse (LE)	17 lux/W	**Débit d'air mesuré au point de rendement maximal**	338 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	C	**Pression d'air mesurée au point de rendement maximal**	300 Pa
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %	**Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal**	155 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	**Puissance nominale du système d'éclairage**	8 W
Débit d'air à la vitesse minimale	260 m³/h	**Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)**	133 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	600 m³/h	**Niveau de bruit au réglage le plus élevé**	63 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	168 W	**Longueur du câble d'alimentation**	1500 mm
Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		


41
81
10
126
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470
180
210
390
250
FILTERING min.770-max.1015
ASPIRATING min.660-max.915
598-898
470

Accessoires Compatibles

KITFC152

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.