# KDD60VXE-2

| | |
|---|---|
| **Familia** | Campana |
| **Tipo Campana** | totalmente integrada |
| **Diseño** | A scomparsa |
| **Filtración** | Extracción |
| **Control electrónico** | Si |
| **Aspiración perimetral** | Si |
| **Material** | Acero Inoxidable |
| **Tipo de inox** | Cepillado |
| **Código EAN** | 8017709223182 |
| **Ancho** | 60 cm |

## Estética

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estética** | Universal | **Tipo de vidrio** | Negro |
| **Color** | Negro | **Color serigrafía** | Blanco |
| **Acabado** | Satinado | **Logo** | Serigrafiado |

## Mandos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regulación de mandos** | Control táctil | **Pantalla** | Digital |
| **Color Led** | Rojo | | |

## Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| **N.° de velocidades** | 4 |
| **Velocidad intensiva** | BOOST |
| **Función purificación 24 hs** | 24 |
| **Opciones de programación tiempo** | |

## Características técnicas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Motor remoto** | KITRBDD - Kit Opcional | **Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)** | 590 m³/h |
| **N° de Luces** | 1 | | |

| | |
|---|---|
| **Tipo de Luz** | Led |
| **Potencia luz** | 7 W |
| **Intensidad de luz regulable** | Si |
| **Escala de temperatura de color (° K)** | 4000 °K |

| | |
|---|---|
| **Potencia motor** | 270 W |
| **N° de Filtros** | 2 |
| **Filtros antigrasa** | Aluminio |
| **Indicador cambio de filtros** | Si |
| **Diámetro embocadura motor** | 150 mm |

| | Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|---|---|---|
| Velocidad 1 | 135 | 44 |
| Velocidad 2 | 230 | 52 |
| Velocidad 3 | 295 | 57 |
| Velocidad 4 | 375 | 62 |
| Velocidad intensiva | 570 | 71 |

## Equipo accesorios incluidos

| | |
|---|---|
| **Puerta corredera** | Si |

| | |
|---|---|
| **Reducción manguera** | Si |

## Prestaciones/Etiqueta energética

B

| | |
|---|---|
| **Consumo anual (AEChood)** | 73 kWh/a |
| **Clase eficiencia energética ( EEC)** | B |
| **Eficiencia Fluidodinámica (FDE)** | 22,4 |
| **Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)** | C |
| **Clase de eficiencia de iluminación (LE)** | 29 lux/W |
| **Eficiencia de iluminación (LEC)** | A |
| **Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)** | 55,1 % |
| **Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)** | E |
| **Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)** | 135 m³/h |
| **Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)** | 295 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)** | 57 dB(A) |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)** | 71 dB(A) |
| **Consumo de electricidad en modo desactivado: (Po)** | 0,49 W |
| **Factor aumento de tiempo (F)** | 1,2 |
| **Índice de eficiencia energética primera cavidad** | 69,9 |
| **Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 293 m³/h |

| | |
|---|---|
| **Flujo de aire en posición reforzada Qboost)** | 570 m³/h |
| **Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)** | 44 dB(A) |
| **Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)** | 429 Pa |
| **Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)** | 156 W |
| **Potencia normal sistema de luz (Wl)** | 7 W |
| **Iluminación media sobre la superfície de cocción** | 200 lux |
| **Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)** | 57 dB(A) |

## Conexión eléctrica

| | |
|---|---|
| **Enchufe** | (F;E) Schuko |
| **Datos nominales de conexión eléctrica** | 277 W |
| **Tensión** | 220-240 V |
| **Frecuencia** | 50-60 Hz |
| **Largo del cable de alimentación** | 1500 mm |



## Not included accessories

**RCKF2**

Control remoto

**KITRBDD**

kit remote blower for DD hood. Cable lenght: 7 meters.

**KITFCDD60**

Charcoal filter for hood Down Draft Kit 2 pieces Dishwasher safe

**KITVENT150**

Válvula de no retorno, diámetro 150 mm

# Symbols glossary (TT)

Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas.

Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.

Pantalla electrónica: la pantalla electrónica digital hace que la visualización de las funciones establecidas sea inmediata.

Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.

Mandos Touch Control: presentes en algunos modelos de hornos, placas, campanas y lavavajillas, activan la función con un simple toque.

Dimmering Lights

Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.

B: Indica la clase energética del electrodoméstico

Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.

Zona perimetral: este tipo de aspiración se concentra en la zona perimetral. Además de mejorar la estética de la campana, cubriendo los filtros, permite una superficie de succión más amplia y ofrece una menor rumorosidad, limitando las vibraciones de los filtros.

Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes.