

KDD60VXE-2



Familia de produse

Tip capotă

Design

Extracție

Control electronic

Extracția perimetrului

Material

Tip de oțel

Cod EAN

Estetică

Culoare

Finisaj

Tip sticlă

Serigraphy colour

Logo

Hotă

Hotă complet integrată

Complet integrat

Extracție

Da

Da

Oțel inoxidabil

Periat

8017709223182

Universal

Negru

Satin

Negru

White

Silk screen



Comenzi



Setare control

Culoare LED

Controlul tactil

Roșu

Afișaj

Digital

Program / Funcții

Nr. de viteze

Viteză intensivă

Funcție filtru de aer 24 de ore

Opțiuni de stabilire a orei

4



Caracteristici tehnice



Motor la distanță

Nr. lumini

Tip lumină

Puterea de iluminare

Mod reducere

Scara temperaturii
culorii deschise (°K)

KITRBDD – kit opțional

1

LED

7 W

Da

4000 °K

Capacitate maximă de
evacuare liberă

Putere motor

Nr. de filtre

Filtre anti-degresare

Indicator înlocuire filtru

leșire aerisire

590 m³/h

270 W

2

Aluminiu

Da

150 mm

	Rata de extracție IEC 61591 [m³/h]	Nivel de zgomot IEC 60704-2-13 [dBA]
Viteza 1	135	44
Viteza 2	230	52
Viteza 3	295	57
Viteza 4	375	62
Viteză intensivă	570	71

Accesorii incluse

Ușă glisantă	Da	Reducerea tubului	Da
--------------	----	-------------------	----

Etichetă performanță/energie



Consumul anual de eficiență (AEChood)	73 kWh/a	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteza minimă (SPEmin)	44 dBA
Clasa de eficiență energetică (CEE)	B	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză maximă (SPEmax)	57 dBA
Eficiența dinamică a fluidelor (FDE)	22,4	Sunet acustic ponderat în aer emisie de putere la viteză de impuls (SPEboost)	71 dBA
Clasa de eficiență dinamică a fluidelor (FDEC)	C	Factor de creștere a timpului (F)	1,2
Eficiența iluminării (LE)	29 lux/W	Indicele de eficiență energetică	69,9
Clasa de eficiență a iluminării (LEC)	A	Debitul de aer măsurat în cel mai bun punct de eficiență (Qbep)	293 m³/h
Eficiența filtrării unsorii (GFE)	55,1 %	Presiunea aerului măsurată în cel mai bun punct de eficiență (Pbep)	429 Pa
Clasa de eficiență a filtrării unsorii (GFEC)	E	Puterea electrică măsurată la cel mai bun punct de randament (Wbep)	156 W
Debitul de aer la viteză minimă (Qmin)	135 m³/h	Consumul nominal de putere al sistemului de iluminare (WL)	7 W
Debitul de aer la viteză maximă (Qmax)	295 m³/h	Iluminarea medie a luminii pe suprafața de gătit (Emiddle)	200 lux
Debitul de aer la viteză de impuls (Qboost)	570 m³/h	Nivelul de putere acustică la cel mai înalt nivel (Lwa)	57 dBA

Compatible Accessories



KITFCDD60

Filtru de cărbune pentru hotă Down Draft
1 bucată Siguranță mașină de spălat
vase



KITVENT150

Imbocco motore 150 mm con valvola di
non ritorno



KITRBDD

Kit suflantă la distanță pentru capota
DD

RCKF2

Telecomandă

Symbols glossary

	24 h Când este selectată, această funcție reîmprospătează aerul timp de aproximativ 10 minute la fiecare oră pe o perioadă de 24 de ore, la o viteză minimă și un nivel de zgomot imperceptibil.		Filtre: Modelul are filtre pentru a ajuta la îndepărtarea grăsimii din aburul emanat din tigăi în timpul gătitului.
	Oprire automată: O setare specială, pentru a rula după sfârșitul gătitului pentru un timp prestabilit și apoi opriți automat.		Afișaj electronic: pentru a oferi un memento vizual al opțiunilor selectate.
	Lumină(e) de avertizare: pentru a vă sfătui când filtrele trebuie schimbate.		Lumini: Toate hotele de gătit au lumini pentru a ilumina zona de gătit sau pentru a adăuga la ambianța bucătăriei.
	Panouri de extracție a perimetrului: foarte eficiente și ajută la reducerea zgomotului.		Comenzi tactile: Comenzile tactile ușor de utilizat permit programarea aparatului prin atingerea unui buton.
	Setare intensivă/turbo: atunci când este necesară extracția foarte rapidă.		Lumini de estompare
			

Benefit (TT)

Perimetral aspiration

Optimized extraction through the perimeter aspiration system

Perimeter aspiration enhances extraction efficiency by directing vapors along the edges of the panel beneath the filters, optimizing air capture

Dimmering & Tunable lights

Customized lighting with LED lights featuring adjustable intensity and color temperature, from warm to cool tones