

KDD90CNE2



Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Vollintegriert
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Oberfläche lackiert
EAN-Code	8017709346126
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Schwarz
Oberfläche	Glas
Glasart	Schwarz
Farbe des Siebdrucks	Silber
Markenlogo	Siebdruck






Bedienelemente



Art der Bedienung	Touch-Control	Display	Digital
Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß		

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	4
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Weitere Funktionen	Delay_function
Timerfunktion	

Technische Eigenschaften



Motor mit Fernsteuerung	KITRBDD - Sonderzubehör	Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	740 m³/h
Anzahl der Beleuchtungen	1	Motorleistung	250 W
Art der Beleuchtung	LED	Anzahl der Fettfilter	2
Beleuchtungsleistung	5 W	Art der Fettfilter	Aluminium
Dimmbare Beleuchtung	Ja		

Skala der Licht-Temperatur	4000 K	Filterwechselanzeige	Ja
		Durchmesser für Motoranschluss	150 mm

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	200	43
Leistungsstufe 2	280	49
Leistungsstufe 3	350	53
Leistungsstufe 4	440	57
Intensiv	720	68

Serienzubehör

Fernbedienung	Optional	Adapter für Abluft	Ja
Automatisch ausfahrbares Filtersystem	Ja		

Technische Daten / Energielabel



Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	57 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	43 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	53 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	29,30	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	68 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	40 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	53,1
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	398 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	65,1 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	429 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	D	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	162 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	200 m ³ /h		
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	350 m ³ /h		

Kompatibel Zubehör



KITFCDD

Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube
Down-Draft Set mit 2 Stück.
Spülmaschinengeeignet














RCKF2

Fernbedienung s. kompatible Modelle
Produktbeschreibung

KITRBDD

kit remote blower for DD hood. Cable
length: 7 meters.

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Energieeffizienzklasse A |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Electronic display: to give a visual reminder of the options selected. |  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |
|  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |
|  | Touch Control: mit der benutzerfreundlichen Touch-Bedienung lässt sich das Gerät per Fingertipp sehr leicht bedienen. |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung |
|  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung | | |