

KDD90CNE2



Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Teljesen integrált páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Perimetrikus elszívás	Igen
Anyag	Festett anyag
EAN kód	8017709346126
Páraelszívó szélessége	90 cm
Design család	Universale
Szín	Fekete
Felületkezelés	Üveg
Üveg típusa	Fekete
Serigraphy colour	Ezüst
Logo	Silk screen






Kezelő elemek



Vezérlés	Érintőszenzoros vezérlés	Kijelző	Digitális
LED színe	Fehér		

Program/Funkciók

Fokozatok száma	4
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Egyéb funkciók	Késleltetett kikapcsolás
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK



Külső motor	KITRBDD – opcionális	Szabad kivezetés maximális légszállítása	740 m ³ /h
Világítás száma	1	Motorteljesítmény	250 W
Világítás típusa	LED	Szűrők száma	2
Világítás teljesítménye	5 W	Zsírszűrők	Alumínium
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen

Világítás 4000 K Kivezető nyílás 150 mm
színhőmérsékleti skála
(K)

	Légszállítás IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	200	43
2. sebességfokozat	280	49
3. sebességfokozat	350	53
4. sebességfokozat	440	57
Intenzív sebesség	720	68

Mellékelt tartozékok

Távírányító Opcionális Csőszűkítő Igen
Motorizált nyitórendszer Igen

Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	57 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	43 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	A	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	53 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	29.30	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)	68 dBA
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	A	Időtartam-növelő tényező (F)	0.9
Megvilágítási hatékonyság (LE)	40 lux/W	Energihatékonysági mutató	53.1
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	398 m ³ /h
Zsírakisűrési hatékonyság (GFE)	65.1 %	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	429 Pa
Zsírakisűrési hatékonysági osztály (GFEC)	D	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	162 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	200 m ³ /h		
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	350 m ³ /h		
Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)	720 m ³ /h		

Compatible Accessories



KITFCDD

Aktívszén-szűrő páraelszívóhoz,
lesüllyeszthető Készlet: 1 db
Mosogatógépben mosható














RCKF2

Távirányító

KITRBDD

távfűvő készlet a DD páraelszívóhoz

Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  A: Energiahatékonysági osztály
-  Digitális kijelző: az intuitív kezelőfelületnek köszönhetően a kiválasztott opciók és üzemmódok egyetlen pillantással ellenőrizhetők.
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Érintésvezérlés: A könnyen kezelhető érintésvezérlés lehetővé teszi a készülék egyetlen érintéssel történő működtetését.
-  Szabályozható fényerősség
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Perimetrikus elszívópanelek: rendkívül hatékony működés és jelentős zajszintcsökkentés.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.